



PG 1200 X-TEA-54 - Profesjonalny generator prądu dla najwyższych wymagań

- Stopień ochrony IP 54
- Ergonomicznie wygodne połączenia z przodu panelu sterowania z woltomierzem i licznikiem godzin pracy
- Ochrona przed rozpryskami i uderzeniami przez płyty okładzinowe
- Długi czas pracy dzięki dużemu zbiornikowi o pojemności 18l (PG 1200 X-TEA-54 24l)
- Wysoki komfort pracy dzięki E-Start
- Wbudowany regulator AVR
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem i zwarcieniem przez uszkodzone odbiorniki lub kable.
- Krótkotrwała moc do 4 razy większa od mocy nominalnej
- Bezpieczna ochrona osobista dzięki monitorowaniu izolacji (Urządzenie nie musi być uziemione)
- Wyłączenie z eksploatacji przy niskim zużyciu oleju

Dane techniczne	PG 1200 X-TEA-54
Napięcie	230 V/400 V
Moc maksymalna LTP 230V	8,2 kW/9,1 kVA
Moc znamionowa COP 230V	6,2 kW/7,0 kVA
Moc maksymalna LTP 400V	11,1 kW/13,8 kVA
Moc znamionowa COP 400V	9,4 kW/11,8 kVA
Silnik	Honda GX630
Rodzaj paliwa	benzyna
Rozruch	E-start
Spalanie przy mocy 75%	3,9 l/h
Pojemność zbiornika	24 l
Gniazda	3x 230V Schuko 1x 400V 16A 1x 400V 32A
Stopień ochrony generatora/gniazdek	IP 54/IP 54
Wymiary	960 x 641 x 667 mm
Waga	170 kg