



PG-D 600 X-TEA - Profesjonalny generator prądu dla najwyższych wymagań z silnikiem wysokoprężowym

- Silnik wysokoprężny z izolacją akustyczną (odpowiada przepisom dotyczącym hałasu i emisji spalin)
- Ergonomicznie korzystne połączenia z przodu w panelu sterowania z woltomierzem i licznikiem godzin pracy
- Ochrona przed zachlapaniem
- Elektroniczna regulacja napięcia AVR
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem i zwarcieniem przez uszkodzone odbiorniki lub kable.
- Bezpieczna ochrona osób dzięki monitorowaniu izolacji (urządzenie nie musi być uziemione)
- Wyłączenie przy niskim poziomie oleju
- Długi czas pracy dzięki dużemu zbiornikowi o pojemności 24 l
- Model PG-D 1100 TEA z silnikiem chłodzonym wodą

Dane techniczne	PG-D 600 X-TEA
Napięcie	230 V/400 V
Moc maksymalna LTP 230V	2,5 kW/3,2 kVA
Moc znamionowa COP 230V	2,4 kW/3,0 kVA
Moc maksymalna LTP 400V	5,5 kW/6,9 kVA
Moc znamionowa COP 400V	4,5 kW/5,6 kVA
Silnik	Yanmar L100N
Rodzaj paliwa	Diesel
Rozruch	E-start
Spalanie przy mocy 75%	1,4 l/h
Pojemność zbiornika	24 l
Gniazda	1x 230V Schuko 2x 230V 16A 1x 400V 16A
Stopień ochrony generatora/gniazdek	IP 23/IP 44
Wymiary	945 x 595 x 825 mm
Waga	186 kg