



PG-E 30 SRA Synchroniczny generator prądu dla wymagających użytkowników prywatnych i profesjonalistów.

- Wszystkie generatory z uzwojeniami miedzianymi
- Krótkotrwała moc 3-krotnie przewyższająca moc znamionową
- Automatyczna regulacja napięcia AVR
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Układ wyłączający w razie braku oleju z lampką ostrzegawczą
- Wyświetlacz 3 w 1 pokazujący napięcie, częstotliwość i godziny eksploatacji
- Długi czas pracy dzięki dużemu zbiornikowi
- Zbiornik ze wskaźnikiem poziomu paliwa
- Przyłącza dogodnie usytuowane po stronie czołowej
- Wyposażone w zestaw kół i stabilną składaną rączkę

Dane techniczne	PG-E 30 SRA
Napięcie	230 V
Moc awaryjna LTP 230V	2,8 kW
Moc ciągła COP 230V	2,5 kW
Silnik	SC170F
Paliwo	benzyna
Rozrusznik	Rozruch ręczny
Czas pracy przy obciążeniu 50%	do 12,5 godzin
Czas pracy przy obciążeniu 100%	do 9,5 godzin
Pojemność użytkowa zbiornika	15 l
Ciśnienie akustyczne	75 dB(A)
Moc akustyczna LWA	95 dB(A)
Wersja gniazdka	2x 230V Schuko
Stopień ochrony generatora	IP23M
Stopień ochrony gniazdek	IP44
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	595x460x500 mm
Waga	45 kg