



PHH 1003E Kombinowany nożycowy wózek paletowy - elektrohydrauliczny

- Mocny elektrohydrauliczny mechanizm podnoszenia i opuszczania
- Pompa hydrauliczna z chromowanym na twardo tłokiem z zaworem nadciśnieniowym
- Możliwość podwójnego stosowania jako nożycowowidłowego wózka podnośnego o napędzie elektrycznym lub ręcznym, np. podczas ładowania akumulatora
- Manualne opuszczanie z bezstopniową regulacją szybkości za pośrednictwem czułego zaworu spustowego
- Maksymalna wysokość wideł 800 mm
- Rama i widły w stabilnej konstrukcji kubełkowej, odpornej na skręcenia
- Ergonomiczny dyszel z dodatkową powłoką z tworzywa sztucznego
- Bardzo duża zwrotność dzięki wychyleniu kół 210°
- Wyjątkowo ciche aluminiowe rolki zwrotne i rolki wideł z poliuretanowymi powierzchniami tocznymi owiniętymi gumą
- Bezobsługowe precyzyjne łożyska kulkowe we wszystkich kołach i rolkach
- Seryjnie z bezobsługowym akumulatorem o pięciogodzinnym czasie ładowania (12 V / 60 Ah)

Model	PHH 1003 E
Nr art.	6150104
Dane techniczne	
Nośność	1 t
Szerokość wideł	160 mm
Długość wideł	1170 mm
Min. wysokość wideł	85 mm
Wysokość podnoszenia	800 mm
Wysokość podwozia	385 mm
Skręt kół	160°
Promień skrętu	1564 mm
Ø rolek zwrotnych	180 x 55 mm
Ø rolek wideł	75 x 50 mm
Wejście akumulatora	AC 230 V
Wyjście akumulatora	DC 12 V
Moc silnika	0,8 kW
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	1715 x 540 x 1254 mm
Ciężar	169 kg

Zawartość przesyłki:

- Akumulator 12 V

