



PHW 2506 Profesjonalny wózek paletowy

- Mocny w pełni hydrauliczny mechanizm podnoszenia i opuszczania
- Sprawna pompa hydrauliczna z chromowanym na twardo tłokiem i zaworem nadciśnieniowym
- Czuły zawór spustowy umożliwia bezstopniową regulację szybkości opuszczania
- Rama i widły w bardzo stabilnej konstrukcji kubełkowej, odpornej na skręcenia
- Ergonomiczny antypoślizgowy dyszel z dodatkową powłoką z tworzywa sztucznego
- Trzy funkcje obsługiwane dźwignią jednoręczną (podnoszenie, opuszczanie, pozycja neutralna)
- Łatwe przemieszczanie nawet dużych ciężarów dzięki bardzo cichym aluminiowym rolkom zwrotnym z gumowymi powierzchniami tocznymi i tandemowym rolkom wideł z poliuretanu
- Precyzyjne łożyska kulkowe we wszystkich kołach i rolkach
- Z dodatkowym pedałem do opuszczania wózka paletowego
- Ergonomiczny dyszel z gumowanym uchwytem
- Z dodatkowym pedałem do opuszczania wózka
- Dodatkowa rolka na czubku wideł ułatwia wsuwanie i wysuwanie palet

DANE TECHNICZNE	PHW 2506
Nośność	2500 kg
Szerokość wideł	160 mm
Długość wideł	1150 mm
Min. wysokość wideł	85 mm
Max. wysokość wideł	200 mm
Wysokość podnoszenia	115 mm
Skręt kół	210°
Promień skrętu	1275 mm
Ø rolek zwrotnych x szerokość	200 x 50 mm
Ø rolek wideł x szerokość	80 x 70 mm
Wymiary	1540 x 540 x 1230 mm
Ciężar	69 kg