



PHW 2506P Profesjonalny wózek paletowy

- Poliamidowe koła
- Mocny w pełni hydrauliczny mechanizm podnoszenia i opuszczania
- Sprawna pompa hydrauliczna z chromowanym na twardo tłokiem i zaworem nadciśnieniowym
- Czuły zawór spustowy umożliwia bezstopniową regulację szybkości opuszczania
- Rama i widły w bardzo stabilnej konstrukcji kubełkowej, odpornej na skręcenia
- Ergonomiczny antypoślizgowy dyszel z dodatkową powłoką z tworzywa sztucznego
- Trzy funkcje obsługiwane dźwignią jednoręczną (podnoszenie, opuszczanie, pozycja neutralna)
- Z dodatkowym pedałem do opuszczania wózka paletowego
- Ergonomiczny dyszel z gumowanym uchwytem
- Z dodatkowym pedałem do opuszczania wózka
- Dodatkowa rolka na czubku widel ułatwia wsuwanie i wysuwanie palet

DANE TECHNICZNE	PHW 2506P
Nośność	2500 kg
Szerokość widel	160 mm
Długość widel	1150 mm
Min. wysokość widel	85 mm
Max. wysokość widel	200 mm
Wysokość podnoszenia	115 mm
Skręt kół	210°
Promień skrętu	1275 mm
Ø rolek zwrotnych x szerokość	200 x 50 mm
Ø rolek widel x szerokość	80 x 70 mm
Wymiary	1540 x 540 x 1230 mm
Ciężar	69 kg