



EBC 15R - elektroniczna ładowarka, prostownik z funkcją podtrzymania akumulatora 12V.

- Bardzo łatwy w obsłudze ze względu na ergonomię i przejrzysty wygląd
- Optymalna kontrola wszystkich faz automatycznie sterowanego cyklu ładowania oraz trybu utrzymania ładowania za pośrednictwem podświetlanego wyświetlacza
- W trybie wsparcia ładowania zastosować jako urządzenie sieciowe celem zachowania ustawień elektroniki pojazdu przy zdemontowanym akumulatorze, jest to niezwykle ważna funkcja dla nowoczesnych samochodów osobowych, w których wymiana akumulatora powinna być przeprowadzana tylko w trybie wsparcia ładowania, aby umożliwić zachowanie ustawień urządzeń elektronicznych w pojeździe (kod radia, ustawienia siedzenia itp.)
- Do regeneracji akumulatorów, które były przez krótszy okres czasu w znacznym stopniu wyladowane
- Funkcja restartu: Jeśli napięcie sieciowe ulegnie awarii, urządzenie będzie miało do 12 godzin status cyklu ładowania, które miało w momencie awarii zasilania. Gdy tylko napięcie sieci zostanie ponownie włączone, proces ładowania będzie kontynuowany w tym samym miejscu. W przypadku urządzeń bez funkcji restartu cykl ładowania zaczyna się od początku
- IP65: Urządzenie jest odporne na kurz i chroni przed strumieniami wody.

Wyposażenie seryjne:

- Tryb wsparcia ładowania (Memory Saver)
- Wyświetlacz cyfrowy funkcji i statusu urządzenia
- Dioda LED z nieprawidłową biegunowością, nieprawidłowe napięcie lub awaria
- Sygnał akustyczny z nieprawidłową biegunowością, nieprawidłowe napięcie lub awaria
- Dioda LED ładowania i zakończenia ładowania
- Zabezpieczenie przed zwarcie przewodów ładowania
- Zabezpieczenie przed zwarcie w przypadku nieprawidłowej polaryzacji
- Kabel ładujący +/- ze standardowymi zaciskami krokodylkowymi
- Kabel ładujący +/- z zaciskami uchwytów oczkowych M6
- Kabel połączeniowy 230 woltów z wtyczką typu Schuko

Dane techniczne	EBC 15R
Napięcie ładowania	12 V
Prąd ładowania	2-8 A
Wydajność ładowania	5 - 160 Ah
Utrzymanie	5 - 250 Ah
Moc / napięcie	140 W / 230 V
Stopień ochrony	IP 65
Rodzaj trybów pracy	9
Do akumulatorów typu	Wet, Gel, AGM

Zastosowanie ładowarki	Motocykl, Samochód osobowy, Małe busy, Samochody dostawcze < 3,5 t, Samochody ciężarowe < 7,5 t., Łodzie
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	230 x 100 x 65 mm
Waga	1 kg

*WET/kwasowo-ołowiowe (elektrolit ciekły) **AGM (absorbująca mata szklana) ***GEL (absorbowany w płytach żel elektrolityczny)