



EBC 35 R - elektroniczna ładowarka, prostownik z funkcją podtrzymania akumulatora 12V i 24V.

- Bardzo łatwy w obsłudze ze względu na ergonomię i przejrzysty wygląd
- Ustawienie funkcji ładowania, typu baterii i napięcia akumulatora za pomocą przycisków
- Ładowanie i utrzymanie napięcia odbywa się automatycznie zgodnie ze specyficznymi właściwościami akumulatora
- Tryb diagnostyczny trójfazowy
- 8-fazowy cykl ładowania sterowany przez procesor
- Do regeneracji akumulatorów, które były przez krótszy okres czasu w znacznym stopniu wyladowane
- W trybie wsparcia ładowania zastosować jako urządzenie sieciowe celem zachowania ustawień elektroniki pojazdu przy zdemontowanym akumulatorze (Memory Saver) - jest to niezwykle ważna funkcja dla nowoczesnych samochodów osobowych, w których wymiana akumulatora powinna być przeprowadzana tylko w trybie wsparcia ładowania, aby umożliwić zachowanie ustawień urządzeń elektronicznych w pojeździe (kod radia, ustawienia siedzenia itp.)

Wyposażenie seryjne:

- Tryb wsparcia ładowania (Memory Saver)
- Cyfrowy wyświetlacz napięcia ładowania i prądu
- Wyświetlanie stanu baterii
- Dioda LED z nieprawidłową biegunowością, nieprawidłowe napięcie lub awaria
- Sygnał akustyczny z nieprawidłową biegunowością, nieprawidłowe napięcie lub awaria
- Dioda LED ładowania i zakończenia ładowania
- Zabezpieczenie przed zwarcie przewodów ładowania
- Zabezpieczenie przed zwarcie w przypadku nieprawidłowej polaryzacji
- Kabel ładujący +/- ze standardowymi zaciskami krokodylkowymi
- Kabel połączeniowy 230 woltów z wtyczką typu Schuko

Dane techniczne	EBC 35 R	
Napięcie ładowania	12 V	24 V
Prąd ładowania	15 A	10 A
Wydajność ładowania	30 - 330 Ah	
Utrzymanie wydajności	30 - 500 Ah	
Moc / napięcie	350 W / 230 V	
Rodzaj trybów pracy	16	
Do akumulatorów typu	Wet, Gel, AGM*	

Zastosowanie ładowarki	Motocykl, Samochód osobowy, Małe busy, Samochody dostawcze <3,5 t, Samochody ciężarowe <7,5 t, Łodzie, Pojazdy rolnicze, traktory, Pojazdy budowlane
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	260 x 135 x 72 mm
Waga	1,8 kg

*WET/kwasowo-ołowiowe (elektrolit ciekły) **AGM (absorbująca mata szklana) ***GEL (absorbowany w płytach żel elektrolityczny)