



MBC 55 S - Profesjonalny, wielofunkcyjny prostownik z funkcją rozruchu.

- Nadaje się dla wszystkich pojazdów silnikowych od motocykli po ciągniki siodłowe i łodzie motorowe.
- Wyjątkowo szybkie bezpieczeństwo pracy podczas szybkiego ładowania i utrzymania napięcia
- Urządzenie sterowane mikroprocesorem
- Automatyczne cykle ładowania z maksymalnie dziesięcioma fazami ładowania i analizy
- Trzy zaprogramowane i jeden ręczny cykl ładowania
- 100% ochrona elektroniki samochodowej przed napięciem szczytowym podczas rozruchu
- W trybie wsparcia ładowania zastosować jako urządzenie sieciowe celem zachowania ustawień elektroniki pojazdu przy zdemontowanym akumulatorze (Memory Saver) - jest to niezwykle ważna funkcja dla nowoczesnych samochodów osobowych, w których wymiana akumulatora powinna być przeprowadzana tylko w trybie wsparcia ładowania, aby umożliwić zachowanie ustawień urządzeń elektronicznych w pojeździe (kod radio, ustawienia siedzenia itp.)

Wyposażenie seryjne:

- Normalne lub szybkie ładowanie
- Tryb wsparcia ładowania (Memory Saver)
- Bezstopniowy dobór prądu ładowania
- Cyfrowy wyświetlacz napięcia ładowania i prądu
- Amperomierz cyfrowy
- Wyświetlanie stanu baterii
- Wyświetlanie napięcia ładowania i rozruchu
- Dioda LED z nieprawidłową biegunowością, nieprawidłowe napięcie lub awaria
- Dioda LED ładowania i zakończenia ładowania
- Zabezpieczenie przed zwarcie przewodów ładowania
- Zabezpieczenie przed zwarcie w przypadku nieprawidłowej polaryzacji
- Ochrona przed przeciążeniem
- Wyłącznik termiczny z funkcją automatycznego wyzerowania
- Kabel ładujący +/- ze standardowymi zaciskami krokodylkowymi
- Kabel połączeniowy 230 woltów z wtyczką typu Schuko

Dane techniczne	MBC 55 S	
Napięcie ładowania	12 V	24 V
Prąd ładowania	50 A	50 A
Wydajność ładowania	4 - 550 Ah	
Wydajność rozruchu	300 A	
Wydajność szczytowa	400 A	
Moc / napięcie	1500 - 10000 W / 230 V	
Rodzaj trybów pracy	6	

Do akumulatorów typu	Wet, Gel, AGM*
Zastosowanie prostownika	Motocykl, Samochód osobowy, Małe busy, Samochody dostawcze <3,5 t, Samochody ciężarowe <7t, Samochody ciężarowe >7t, Pojazdy rolnicze, Pojazdy budowlane, Łodzie
Zastosowania rozruchu	Motocykl, Samochód osobowy, Małe busy, Samochody dostawcze <3,5 t, Samochody ciężarowe <7t, Samochody ciężarowe >7t, Pojazdy rolnicze, Pojazdy budowlane, Łodzie
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	310 x 250 x 400 mm
Waga	19 kg

*WET/kwasowo-ołowiowe (elektrolit ciekły) **AGM (absorbująca mata szklana) ***GEL (absorbowany w płytach żel elektrolityczny)