



MBC 750S - Profesjonalny, wielofunkcyjny prostownik z funkcją rozruchu 12V i 24V.

- Nadaje się dla wszystkich pojazdów silnikowych od motocykli po ciągniki siodłowe i łodzie motorowe.
- Wyjątkowo szybkie bezpieczeństwo pracy podczas szybkiego ładowania i utrzymania napięcia
- Urządzenie sterowane mikroprocesorem
- Automatyczne cykle ładowania z maksymalnie dziesięcioma fazami ładowania i analizy
- Trzy zaprogramowane i jeden ręczny cykl ładowania
- 100% ochrona elektroniki samochodowej przed napięciem szczytowym podczas rozruchu
- W trybie wsparcia ładowania zastosować jako urządzenie sieciowe celem zachowania ustawień elektroniki pojazdu przy zdemontowanym akumulatorze (Memory Saver) - jest to niezwykle ważna funkcja dla nowoczesnych samochodów osobowych, w których wymiana akumulatora powinna być przeprowadzana tylko w trybie wsparcia ładowania, aby umożliwić zachowanie ustawień urządzeń elektronicznych w pojeździe (kod radia, ustawienia siedzenia itp.)

Wposażenie seryjne:

- Normalne lub szybkie ładowanie
- Tryb wsparcia ładowania (Memory Saver)
- Bezstopniowy dobór prądu ładowania
- Cyfrowy wyświetlacz napięcia ładowania i prądu
- Amperomierz cyfrowy
- Wyświetlanie stanu baterii
- Wyświetlanie napięcia ładowania i rozruchu
- Dioda LED z nieprawidłową biegunowością, nieprawidłowe napięcie lub awaria
- Dioda LED ładowania i zakończenia ładowania
- Zabezpieczenie przed zwarcie przewodów ładowania
- Zabezpieczenie przed zwarcie w przypadku nieprawidłowej polaryzacji
- Ochrona przed przeciążeniem
- Wyłącznik termiczny z funkcją automatycznego wyzerowania
- Kabel ładujący +/- ze standardowymi zaciskami krokodylkowymi
- Kabel połączeniowy 230 voltów z wtyczką typu Schuko

Dane techniczne	MBC 750 S	
Napięcie ładowania	12 V	24 V
Prąd ładowania	100 A	70 A
Wydajność ładowania	4 - 700 Ah	
Wydajność rozruchu	450 A	
Wydajność szczytowa	650 A	
Moc / napięcie	2000 - 12000 W / 230 V	

Rodzaj trybów pracy	6
Do akumulatorów typu	Wet, Gel, AGM*
Zastosowanie prostownika	Motocykl, Samochód osobowy, Małe busy, Samochody dostawcze <3,5 t, Samochody ciężarowe <7t, Samochody ciężarowe >7t, Pojazdy rolnicze, Pojazdy budowlane, Łodzie
Zastosowania rozruchu	Motocykl, Samochód osobowy, Małe busy, Samochody dostawcze <3,5 t, Samochody ciężarowe <7t, Samochody ciężarowe >7t, Pojazdy rolnicze, Pojazdy budowlane, Łodzie
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	380 x 310 x 950 mm
Waga	29,5 kg

*WET/kwasowo-ołowiowe (elektrolit ciekły) **AGM (absorbująca mata szklana) ***GEL (absorbowany w płytach żel elektrolityczny)