



IHG 1500 Nagrzewnica indukcyjna

- Obszerny zestaw seryjnych akcesoriów umożliwia wyjątkowo wszechstronne zastosowanie w segmencie karoserii i pojazdów użytkowych (kolejne akcesoria dostępne dodatkowo)
- Prosty transport ze względu na niewielkie wymiary i znikomy ciężar 4,5 kg

Obszary zastosowania:

- Prostowanie mniejszych wgnieceń po gradzie bez niszczenia lakieru
- Usuwanie mniejszych okładzin
- Odrywanie i usuwanie mas uszczelniających i szpachlujących
- Usuwanie zasiedziałych i zardzewiałych części, jak na przykład śruby, kielichy, uszczelki, zawiasy, nakrętki itp.
- Trudno dostępne części można również poluzować po rozgrzaniu dzięki odpowiedniemu zamocowaniu specjalnego drutu nawojowego (np. części osi, przeguby kulkowe, czujniki itd.)

Model	IHG 1500
Dane techniczne	
Podłączenie do sieci	230 V / 50/60 Hz
Pobór mocy	1,7 kVA
Moc wydawana	1,5 kW
Ochrona	16 A
Stopień ochrony	IP 21
Częstotliwość wyjściowa	25 - 60 kHz
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	200 x 75 x 140 mm
Ciężar z akcesoriami	5 kg
Ciężar urządzenia	4,5 kg

Akcesoria do IHG 1500	Nr art.
Cewka czołowa (L = 220 mm) M6 (15)	6411015
Cewka czołowa (L = 220 mm) M8 (19)	6411019
Cewka czołowa (L = 220 mm) M8 (20)	6411020
Cewka czołowa (L = 220 mm) M10 (23)	6411023
Cewka czołowa (L = 220 mm) M12 (26)	6411026
Cewka czołowa (L = 220 mm) M16 (32)	6411032
Cewka czołowa (L = 220 mm) M20 (38)	6411038
Cewka czołowa (L = 220 mm) M22 (45)	6411045
Cewka boczna (L = 220 mm) M6 (15)	6411115
Cewka boczna (L = 220 mm) M8 (19)	6411119
Cewka boczna (L = 220 mm) M8 (20)	6411120

Cewka boczna (L = 220 mm) M10 (23)	6411123
Cewka boczna (L = 220 mm) M12 (26)	6411126
Cewka boczna (L = 220 mm) M16 (32)	6411132
Cewka boczna (L = 220 mm) M20 (38)	6411138
Cewka boczna (L = 220 mm) M22 (45)	6411145
Cewka ogniskująca (Ø = 20 mm)	6411004
Drut nawojowy (elastyczna cewka grzewcza)	6411003
Płaska cewka spiralna (cewka PAD)	6411002
Cewka grzewcza dedykowana użytkownikowi (L = 750 mm, Ø = 4 mm)	6411001

Zestaw IHG 1500 w czarnej walizie z tworzywa sztucznego:

IHG 1500 z uchwytem cewki, 1) cewka boczna M 8, 2) cewka boczna M10, 3) 1 drut nawojowy, 4) cewka spiralna