



IHG 3500 Nagrzewnica indukcyjna

Wydajny i łatwy w użyciu

- Wysoka powtarzalność dzięki ustawieniu pożądanych parametrów
- Tania, bezpieczna i czysta alternatywa ogrzewania za pomocą palnika

Liczne możliwości zastosowania

- Osprzęt wymienny dla wielu zastosowań
- Luzowanie mniejszych części obudowy, przykręconych i zardzewiałych części, jak np. sworzeń, nakrętki, śruby, łożyska, koła zębate itp.
- Lokalne ogrzewanie części do lutowania, prasowania, gięcia lub klejenia
- Topienie materiałów o niskiej temperaturze topnienia

Praktyczne detale

- Zintegrowane chłodzenie wodą z łatwym napełnianiem dzięki wskaźnikowi poziomowi wody
- Łatwe aktualizacje oprogramowania za pośrednictwem portu USB

Model	IHG 3500
Dane techniczne	
Moc indukcyjna	3,5 kW
Częstotliwość wyjściowa	18 - 60 kHz
Stopień ochrony	IP 22
Objętość płynu chłodzącego	2,5 l

Podłączenie do sieci	
Pobór mocy	3,5 kVA
Bezpiecznik	16 A
Napięcie elektryczne	230 V/50 Hz

Wymiary i waga	
Długość x szerokość x wysokość	400 x 240 x 200 mm
Waga z akcesoriami	13,5 kg
Waga urządzenia	9 kg

Akcesoria dodatkowe	Nr art.
Przedłużenie uchwytu	6412000
Cewka ukośna kątowa	6412001
Cewka boczna	6412002
Cewka prosta	6412003
Adapter dla cewek chłodzonych wodą	6412004
Cewka chłodzona wodą Ø20mm	6412005
Cewka chłodzona wodą Ø25mm	6412006
Zbiornik płynu chłodzącego 5l	6412007