



MV 300 P Mobilny wentylator osiowy

- Dopływ świeżego powietrza w słabo wentylowanych lub zamkniętych pomieszczeniach, takich jak np. piwnica
- Usuwanie wilgotnego powietrza, ciepłego powietrza, dymu spawalniczego, dymu, spalin, zapachów lub kurzu
- Chłodzenie, napowietrzanie, suszenie i cyrkulacja powietrza w dużych pomieszczeniach, takich jak hale fabryczne, warsztaty, magazyny, place budowy itp.
- Obudowa z polipropylenu o dużej gęstości zapewnia długą trwałość

Akcesoria

- Napowietrzanie, odpowietrzanie i cyrkulacja powietrza nawet na duże odległości po podłączeniu węży transportu powietrza dostępnych także jako akcesoria
- Dłuższe odległości węża są możliwe dzięki podłączeniu kilku węży do transportu powietrza

Model	MV 300 P
Nr art.	6261030
Dane techniczne	
Moc S1	750 W
Prędkość obrotowa silnika	2 850 min-
Napięcie	230 V / 50 Hz
Maks. ilość powietrza	3 230 m ³ /h
Średnica wylotu	Ø 285 mm
Poziom ciśnienia akustycznego	53 dB(A)
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	495 x 385 x 520 mm
Waga	13,5 kg

Akcesoria dodatkowe

Model	Nr art.
Wąż transportowania powietrza Ø 300 mm, 10 m	6260130