



## MV 80 Mobilny wentylator do użytku przemysłowego

- Nadają się do odprowadzania ciepłego powietrza, dymu spawalniczego, mączki drzewnej, dymu, gazów, zapachów, pyłów lub zanieczyszczonego powietrza
- Można je wykorzystywać do doprowadzania świeżego powietrza do słabo wentylowanych miejsc
- Można ich używać do chłodzenia, wietrzenia, suszenia i wentylowania dużych pomieszczeń, jak fabryki, warsztaty, hale, place budowy itd.
- W połączeniu z opcjonalnym węzłem o długości 10 m ułatwiają one doprowadzanie i odprowadzanie mas powietrza na większe odległości.

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| <b>Model</b>                 | <b>MV 60</b>            |
| <b>Nr art.</b>               | <b>6260060</b>          |
| <b>Dane techniczne</b>       |                         |
| Ø kosza                      | 800 mm                  |
| Ø koła łopatkowego           | 800 mm                  |
| Maks. ilość powietrza        | 25200 m <sup>3</sup> /h |
| Prędkość obrotowa            | 960 min <sup>-1</sup>   |
| Moc                          | 2000 W/230 V            |
| Ciężar                       | 84 kg                   |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 975 x 800 x 970 mm      |

### Akcesoria

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Ø węża 300 mm / 10 m</b> |
| Nr art.      | 6260130                     |
| <b>Model</b> | <b>Ø węża 500 mm / 10 m</b> |
| Nr art.      | 6260150                     |
| <b>Model</b> | <b>Ø węża 600 mm / 10 m</b> |
| Nr art.      | 6260160                     |
| <b>Model</b> | <b>Ø węża 800 mm / 10 m</b> |
| Nr art.      | 6260180                     |