



EHW 12 Elektryczny wózek paletowy

- Bardzo zwrotny o niskiej masie całkowitej
- Bezstopniowa, wygodna kontrola prędkości jazdy za pomocą klawiszy
- Funkcja niskiej prędkości umożliwia powolne manewrowanie za pomocą pionowego dyszla - idealne w ograniczonej przestrzeni!
- Ergonomiczna głowica dyszla zapewnia wysoką łatwość użytkowania
- Wydajny i bezobsługowy akumulator litowojonowy
- Wysoka dostępność dzięki bardzo krótkiemu czasowi ładowania wynoszącemu tylko dwie i pół do trzech godzin oraz możliwości ładowania pośredniego podczas przerw lub przestojów
- Zintegrowany system zarządzania akumulatorem zapewnia długoterminową konserwację i bezpieczeństwo podczas procesu ładowania
- Wskaźnik rozładowania akumulatora
- Łatwy montaż/demontaż akumulatora
- Interfejs CAN-bus i kontrola konserwacji Curtis do szybkiej i łatwej diagnozy (wymagane zewnętrzne oprogramowanie diagnostyczne)

Zakres dostawy:

- Ładowarka akumulatorów
- Bateria Li-ion 24V/20Ah

Dane techniczne	EHW 12
Nośność	1,2 t
Szerokość	540 mm
Szerokość/długość widelca	160/1150 mm
Zakres podnoszenia	80-195 mm
Promień skrętu	1337 mm
Prędkość podnośnika	0,031 m/s
Obniżanie prędkości	0,069 m/s
Prędkość podróżowania	4,6 km/h
Max. nachylenie z obciążeniem	4 %
Max. nachylenie bez obciążania	16 %
Moc silnika napędowego	0,65 kW
Moc silnika dźwigowego	0,5 kW
Napięcie akumulatora	24 V
Wymiary	1537 x 540 x 1160 mm
Wysokość podwozia	628 mm
Waga ok.	124 kg
Waga akumulatora	4,4 kg
Kółka (Ø x szerokość)	210 x 70 mm

Wałki widłowe (Ø x szerokość)	80 x 93 mm
Poziom hałasu	70 dB(A)

Sprzęt	
Boczne rolki podporowe	Nie
Wskaźnik rozładowania	LED
Funkcja niskich prędkości	Tak
Blokada	Klucz elektroniczny

Model	PHW12N
Max. nachylenie z obciążeniem	4%
Max. nachylenie bez obciążenia	16%

Akcesoria EHW 12	Numer artykułu
Li-ion Akumulator 24V/20Ah	6161242
Li-ion Akumulator 24V/36Ah	6161243
Zakres montażowy sprężynowy	616100