



## **EHW 20 Elektryczny wózek paletowy**

- Bardzo zwrotny o niskiej masie całkowitej
- Bezstopniowa, wygodna kontrola prędkości jazdy za pomocą klawiszy
- Funkcja niskiej prędkości umożliwia powolne manewrowanie za pomocą pionowego dyszla - idealne w ograniczonej przestrzeni!
- Ergonomiczna głowica dyszla zapewnia wysoką łatwość użytkowania
- Wydajny i bezobsługowy akumulator litowojonowy
- Wysoka dostępność dzięki bardzo krótkiemu czasowi ładowania wynoszącemu tylko dwie i pół do trzech godzin oraz możliwości ładowania pośredniego podczas przerw lub przestojów
- Zintegrowany system zarządzania akumulatorem zapewnia długoterminową konserwację i bezpieczeństwo podczas procesu ładowania
- Wskaźnik rozładowania akumulatora
- Łatwy montaż/demontaż akumulatora
- Interfejs CAN-bus i kontrola konserwacji Curtis do szybkiej i łatwej diagnozy (wymagane zewnętrzne oprogramowanie diagnostyczne)
- Wydajny akumulator litowo-jonowy
- Idealny do załadunku i rozładunku ciężarówek oraz jako urządzenie przenośne
- Bardzo zwinne, kompaktowe i lekkie
- Funkcja małych prędkości do manewrowania z dyszlem pionowym
- EHW 20: łatwe, bezpieczne manewrowanie na ciasnych zakrętach dzięki automatycznej redukcji prędkości o 50%, gdy sterownica jest mocno skrzyślona

### **Zakres dostawy:**

- Ładowarka akumulatorów
- Bateria Li-ion 48V/20Ah

| <b>Dane techniczne</b>         | <b>EHW 20</b> |
|--------------------------------|---------------|
| Nośność                        | 2,0 t         |
| Szerokość                      | 540 mm        |
| Szerokość/długość widelca      | 160/1150 mm   |
| Zakres podnoszenia             | 80-195 mm     |
| Promień skrętu                 | 1336 mm       |
| Prędkość podnośnika            | 0,017 m/s     |
| Obniżanie prędkości            | 0,05 m/s      |
| Prędkość podróży               | 4,8 km/h      |
| Max. nachylenie z obciążeniem  | 7 %           |
| Max. nachylenie bez obciążania | 16 %          |
| Moc silnika napędowego         | 0,75 kW       |
| Moc silnika dźwigowego         | 0,8 kW        |

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Napięcie akumulatora          | 48 V                 |
| Wymiary                       | 1536 x 540 x 1160 mm |
| Wysokość podwozia             | 628 mm               |
| Waga ok.                      | 149 kg               |
| Waga akumulatora              | 7,5 kg               |
| Kółka (Ø x szerokość)         | 210 x 70 mm          |
| Wałki widłowe (Ø x szerokość) | 80 x 93 mm           |
| Poziom hałasu                 | 70 dB(A)             |

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>Sprzęt</b>             |                     |
| Boczne rolki podporowe    | Tak                 |
| Wskaźnik rozładowania     | LCD                 |
| Funkcja niskich prędkości | Tak                 |
| Blokada                   | PIN-Code, RFID Chip |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Model</b>                   | <b>PHW 20N</b> |
| Max. nachylenie z obciążeniem  | 7%             |
| Max. nachylenie bez obciążenia | 16%            |

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>Akcesoria EHW 20</b>    | <b>Numer artykułu</b> |
| Li-ion Akumulator 40V/20Ah | 6161482               |