



WPP 15 TH TOP Hydrauliczna prasa warsztatowa 15 t.

- Idealne do wszechstronnego zastosowania w rzemiośle i do napraw w szkołach, warsztatach uczniowskich, garażach, rolnictwie, leśnictwie i ogrodnictwie.
- Racjonalna budowa tej serii umożliwia optymalną relację ceny do jakości oferty.
- Więcej przestrzeni do pracy dzięki siłownikowi prasy z seryjnie wbudowaną sprężyną cofającą
- Opatentowany system prowadnic zapewnia optymalne pozycjonowanie bloków pryzmatycznych
- Regulacja wysokości stołu prasy z bolcami ustalającymi
- Wskaźnik ciśnienia prasy na manometrze
- Z pojemnikiem zbiorczym

WPP 15 TH TOP

- Niski model stołu
- Z pompą ręczną

Dane techniczne	WPP 15 TH TOP
Obsługa	Pompa
Nacisk prasy	15 t
Tłok-Ø	44,5 mm
Szerokość x głębokość nóżki	350 mm
Wysokość	800 mm
Wysokość w świetle	45 - 338 mm
Głębokość ramy	142 mm
Skok tłoka	95 mm
Droga przesuwu tłoka	75 mm
Ciśnienie robocze	550 bar
Waga	48 kg