



WWH 50002 PH Specjalny podnośnik samochodowy ruchomy - podłogowy

- Kontrolowane, bezpieczne podnoszenie i opuszczanie
- Zasilany sprężonym powietrzem z zewnętrznego generatora
- Chromowany na twardo tłok o wyjątkowo gładkiej powierzchni
- Kompaktowa budowa
- Ze stabilnymi rolkami z żeliwa i warstwą poliuretanu
- Rączka w kształcie litery T ułatwia manewrowanie

Model	WWH 50002 PH
Nr art.	6201130
Dane techniczne	
Udźwig (dolna wysokość podnoszenia)	50t
Udźwig (środkowa wysokość podnoszenia)	25 t
Udźwig (górną wysokość podnoszenia)	- t
Maks. wysokość podnoszenia (górną)	-
Maks. wysokość podnoszenia (średnia)	25t: 444 mm
Maks. wysokość podnoszenia (dolna)	50t: 330 mm
Wysokość nasadek	73 + 80 mm
Wysokość wyjściowa	215 mm
Ciężar	73 kg
Potrzebne ciśnienie powietrza	9 - 12 bar
Wposażenie / zestaw	• 1 nasadka z żeliwa o wysokości 45 mm • 1 nasadka z żeliwa o wysokości 75 mm