



AirClassic 451/100/10 Sprężarka tłokowa z napędem pasowym.

- Chłodnica końcowa z dużymi żeberkami zapewnia niską temperaturę na wejściu do zbiornika, a tym samym ogranicza ilość wilgoci w sprężonym powietrzu.
- Duże koło wentylatora zapewnia optymalne chłodzenie.
- Wysokiej jakości silnik elektryczny o dużym momencie obrotowym.
- Silnik elektryczny wyposażony w kondensator rozruchowy oraz wyłącznik ochronny.
- Zbiornik sprężonego powietrza wyposażony w zawór bezpieczeństwa, dwa manometry, włącznik automatyczny oraz zawór do spustu kondensatu.
- Stabilna, metalowa osłona paska napędowego.
- Zbiorniki sprężonego powietrza malowane proszkowo

Dane techniczne:	
Maksymalne ciśnienie	10 bar
Wydajność na ssaniu	418 l/min
Wydajność na tłoczeniu	250 l/min
Pojemność zbiornika	100 l
Cylindry / stopnie sprężania	2/1
Moc silnika	2,2 kW
Prędkość obrotowa	1086 min ⁻¹
Napięcie zasilania	230 V / 50 Hz
Poziom ciśnienia akustycznego	97 dB(A)
Waga	66 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	1055x440x880 mm