



D 17Pro Wiertarka stołowa z napędem pasowym / 230V

- Osobny wyłącznik awaryjny grzybkowy
- Gwarantowana dokładność współosiowości mniejsza od 0.02 mm mierzona w osi tulei wrzeciona
- Ogranicznik głębokości wiercenia
- Łatwy w użyciu wyłącznik bezpieczeństwa zgodny z IP 54
- Cyfrowy wyświetlacz głębokości wiercenia oraz prędkości obrotowej
- Elektronika 24 V DC
- Wrzeciono wiertarskie z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi
- Wysokiej jakości uchwyt wiertarski
- Precyzyjnie obrobiony, stabilny stół wiertniczy z ukośnymi rowkami teowymi i obwodowym kanałem płynu chłodzącego
- Osłona paska klinowego z wyłącznikiem bezpieczeństwa

Model	D 17 Pro
Nr artykułu	3003010
Dane maszyny	
Napięcie elektryczne	230 V / 1 Ph ~50 Hz
Moc silnika	500W
Wydajność wiercenia	
Średnica wiercenia w stali (S235JR)	Ø 16 mm
Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR)	Ø 12 mm
Mocowanie wrzeciona	
Wysuw tulei wrzeciona	65 mm
Mocowanie we wrzecionie	MK 2
Odległość wrzeciona od kolumny	152 mm
Prędkości obrotowe	
Zakres prędkości obrotowych wrzeciona	500- 2.520 min-1
Liczba stopni	5 stopni
Stół wiertarski	
Wymiary stołu roboczego długość x szerokość	235 x 220 mm
Szerokość rowka teowego	12 mm
Przechył / Obrót stołu roboczego	± 45° / 360°
Odstęp wrzeciono - stół wiertarski	max. 325 mm
Podstawa maszyny	
Powierzchnia robocza podstawy maszyny długość x szerokość	220 x 230 mm
Odstęp wrzeciono - podstawa maszyny	max. 530 mm
Szerokość rowka teowego	16 mm
Wymiary	
Długość x szerokość x wysokość	565 x 275 x 840 mm

Waga	41,5 kg
------	---------

Wyposażenie standardowe:

- Stożek Morse’a
- Samozaciskowy uchwyt wiertarski 1 - 16 mm
- Kamienie teowe