



SSK 2 Piaskarka kabinowa

- Przystosowana do różnych materiałów ściernych, np. kwarc, kulki szklane, plastikowe i inne
- Idealna do czyszczenia, usuwania rdzy lub lakieru z wszelkiego rodzaju części metalowych, np. części silnikowych, okuć, tablic, obudów, felg, zawiasów
- Wysokogatunkowe rękawice robocze z lateksu są połączone na stałe z obudową
- Szyba z naklejoną folią ochronną umożliwia optymalną widoczność i bezpieczeństwo w trakcie obróbki półwyrobu
- Obwodowe uszczelki na ramach pokrywy i drzwi zapewniają pracę bez pylenia
- Z otworem spustowym do wymiany ścierniwa
- Rura ssąca na materiał ścierny zamocowana na dnie pojemnika zbiorczego
- Z przyłączem sprężonego powietrza po stronie zewnętrznej
- Możliwość stosować szklanych kulek, korundu, węgla krzemowego, tworzywa sztucznego i innych materiałów jako ścierniwa
- Duże boczne drzwi do załadunku i wyładunku
- 2 otwory wentylacyjne (1 przyłącze wentylacyjne)
- Ø 92 mm i 1 króćcem wentylacyjnym Ø 64 mm) do podłączenia instalacji wyciągowej
- Lampa fluorescencyjna 12 V z zasilaczem 230 V i zewnętrznym przełącznikiem

Zawartość przesyłki:

- Wysokiej jakości pistolet strumieniowy z dyszą ceramiczną
- 4 sztuki dysz ceramicznych (4 / 5 / 6 / 7 mm)
- Plus 5 sztuk folii zapasowych do okna wziernikowego

Model	SSK 2
Nr art.	6204001
Pojemność kabiny roboczej	220 l
Zużycie powietrza	200 - 350 l/min
Ciśnienie robocze	2,8 - 8,0 bar
maks. ciśnienie robocze	8,6 bar
Przyłącze sprężonego powietrza	3/8"
Uziarnienie ścierniwa	0,42 mm - 0,125 mm
Wymiary kabiny wewnątrz	840 x 550 x 360 mm
Wymiary kabiny na zewnątrz	950 x 660 x 1380 mm
Maks. obciążenie kratki	80 kg
maks. ciężar materiału ściernego	50 kg

Akcesoria do SSK 2	Op.	Nr art.
Rękawice		6204110

Pistolet strumieniowy		6204101
Lampa fluorescencyjna		6204113
Folia ochronna	5szt	6204111
Szyba		6204112
Zestaw dysz ceramicznych 4/5/6/7 mm		6204130