



VarioProtect XL-W Przyłbica spawalnicza

- Pełna ochrona twarzy i szyi przed promieniowaniem i iskrami
- Skuteczna ochrona oczu z funkcją automatycznego przyciemniania po bardzo krótkim czasie reakcji po zajarzeniu łuku
- Poziom ochrony bezstopniowo regulowany po zewnętrznej stronie kasku, kasku nie trzeba zdejmować
- Obie ręce wolne do pozycjonowania palnika i materiału
- Działanie ogniwa słonecznego
- Podczas automatycznego włączania / wyłączania nie trzeba naciskać żadnego klawisza
- Ponadto czas rozjaśniania można dowolnie ustawić za pomocą przełącznika opóźnienia
- Przyłbica spawalnicza zapewnia pełną ochronę szyi. Specjalny kształt kasku chroni soczewkę przed zarysowaniami, np. W przypadku upuszczenia kasku.
- Do stosowania przy spawaniu MIG / MAG, TIG i elektrodą oraz do szlifowania.

Automatyczne filtry spawalnicze

- Automatyczne filtry spawalnicze VarioProtect są płynnie regulowane
- Wbudowany filtr UV / IR chroni przed szkodliwym promieniowaniem
- Elementy ciekłokrystaliczne, sterowane elektronicznie, działają jak szczeliny, które wykrywają łuk spawalniczy i natychmiast reagują wyświetlając ciemny lub jasny obraz
- We wszystkich modelach VarioProtect czułość można również regulować bezstopniowo, a czas reakcji przełączania z ciemnego na jasny można ustawić w kilku krokach.
- Ponadto za pomocą przełącznika wyboru można wyłączyć automatyczne przyciemnianie filtra spawalniczego. W trybie „Szlifowanie” hełm VarioProtect może być również używany do szlifowania

Dane techniczne	VarioProtect XL-W
Pole widzenia	98 x 55 mm
Zasilanie elektryczne	fotoogniwa + wymienialna bateria
Włączanie/wyłączanie	całkowicie automatycznie
Ochrona UV/IR	stałe DIN 16
Stopień jasności	4
Klasa	1/2/1/1
Czas przełączania	0,3 ms
Czas rozjaśnienia	250 – 800 s (płynna regulacja)
Regulacja czasu rozjaśniania	regulacja w 2 stopniach