

Seria EKZT 1 i EKZT 2– Elektryczne wciągarki hakowe

- ▶ Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe poprzez regulowane z zewnątrz sprzęgło poślizgowe
- ▶ Hamulec elektromagnetyczny
- ▶ Kompaktowa budowa
- ▶ Wytrzymały łańcuch

- › Grupa silników FEM / ISO 2m / M5 odpowiada 1600 godzinom pełnego obciążenia
- › Łańcuchy nośne typu G80 zgodnie z DIN EN-818-7
- › Elektryka Siemens



Model	EKZT 5-1	EKZT 10-1	EKZT 20-1	EKZT 5-2	EKZT 10-2	EKZT 20-2
Nr art.	6194005	6194010	6194020	6194105	6194110	6194120
Dane techniczne						
Udźwig	0,5 t	1 t	2 t	0,5 t	1 t	2 t
Wysokość podnoszenia	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m
Szybkość podnoszenia	7,7 m/min	5,1 m/min	2,6 m/min	7,7/2,2 m/min	5,1/1,8 m/min	2,6/0,95 m/min
Liczba pasm łańcucha	1	1	2	1	1	2
Moc	1,2 kW	1,4 kW	1,4 kW	0,9/0,4 kW	1,4/0,46 kW	1,4/0,46 kW
Podłączenie zasilania	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Wymiary (dł x szer x wys)	636 x 276 x 410 mm	636 x 275 x 460 mm	636 x 276 x 650 mm	641 x 276 x 410 mm	661 x 276 x 460 mm	661 x 276 x 650 mm
Waga	49 kg	54,3 kg	68,5 kg	57 kg	66,3 kg	82 kg
Odpowiedni wózek elektryczny	EFW 1-1	EFW 1-1	EFW 2-1	EFW 1-2	EFW 1-2	EFW 2-2

Akcesoria do elektrycznych wciągarek łańcuchowych

EFW 1 i EFW 2 – wózek jezdny do EKZT

- ▶ Nadaje się do typów nośników: IPE 160 - IPE 400 (DIN 1025-5), IPBI 100 - IPBI 180 (DIN 1025-3), IPB 100 - IPB 180 (DIN 1025-2), IPBv 100 - IPBv 160 (DIN 1025-4), I 160 - I 475 (DIN 1025-1)
- ▶ **EFW 1-1** - pasuje do EKZT 5-1 (Nr art.: 6194005) i EKZT 10-1 (Nr art.: 6194010)
- ▶ **EFW 1-2** - pasuje do **EKZT 5-2** (Art.-Nr.: 6194105) i **EKZT 10-2** (Art.-Nr.: 6194110)
- ▶ **EFW 2-1** - pasuje do EKZT 20-1 (Nr art.: 6194020)
- ▶ **EFW 2-2** - pasuje do **EKZT 20-2** (Art.-Nr.: 6194120)



EFW 1-1

Model	EFW 1-1	EFW 2-1	EFW 1-2	EFW 2-2
Nr art.	6194310	6194320	6194410	6194420
Dane techniczne				
Udźwig	1 t	2 t	1 t	2 t
Szerokość szyny	74-180 mm	74-180 mm	74-180 mm	74-180 mm
Średnica koła	68 mm	75 mm	68 mm	75 mm
Prędkość jazdy	13,5 m/min	13,5 m/min	6,7/20 m/min	6,7/20 m/min
Moc	0,4 kW	0,6 kW	0,4/0,167 kW	0,6/0,23 kW
Podłączenie zasilania	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Ochrona	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
Szerokie oczko	24 mm	30 mm	24 mm	30 mm
Siła talerz wlotu	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm
Odległość oczka do powierzchni podpierającej	145 mm	140 mm	145 mm	140 mm
Silnik zewnętrzny dł.	310 mm	312 mm	336 mm	338 mm
Wymiary (dł x szer x wys)	715 x 340 x 260 mm	722 x 340 x 280 mm	741 x 340 x 260 mm	748 x 340 x 280 mm
Waga	26 kg	36 kg	33 kg	40 kg

