

Elektryczne wciągarki linowe / wsięgniki ściennie obrotowe

ESW 900 – Elektryczne wciągarki linowe, kompaktowe i wytrzymałe, z przyłączem 12 V


- ▶ Do użycia na samochodach, np. do wciągania maszyn przez rampę do małych transporterów
- ▶ Kompaktowe i mocne
- ▶ Regulowane sprzęgło poślizgowe do zabezpieczenia wciągarek przed przeciążeniem

Model	ESW 900
Nr art.	6190900

Dane techniczne	
Siła pociągowa	900 kg
Długość liny	9 m
Grubość liny	5,6 mm
Prąd znamionowy	25 A
Moc	300 W
Napięcie prądu	12 V DC
Szybkość wciągania	0,6 m/min
Długość (obudowa)	390 mm
Szerokość (bez korby)	260 mm
Wysokość (ze składaną rączką)	185 mm
Stopień ochrony	IP 54
Ciężar	13 kg



Zawartość przesyłki Terminal zdalnego sterowania z przyłączem



Przykład zastosowania

Seria MES – Elektryczne mini-wciągarki linowe

- ▶ Wyłącznik czuwakowy zapewnia bezpieczną pracę
- ▶ Wysokość podnoszenia bez/z krążkiem zwrotnym 12 m / 6 m
- ▶ Krążek zwrotny z hakiem obciążanym
- ▶ Z dwiema stabilnymi podwójnymi zaciskami do mocowania
- ▶ Przełącznik sterowniczy z ochroną izolacyjną wg IP54
- ▶ Wyłączniki krańcowe do natychmiastowego wyłączenia w górnym i dolnym położeniu krańcowym

Model	MES 250-2	MES 600-2	MES 999-2
Nr art.	6198225	6198260	6198299
Dane techniczne			
Udźwig bez/z krążkiem zwrotnym	125 / 250 kg	300 / 600 kg	500 / 999 kg
Przyłącze	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz
Wysokość podnoszenia bez/z krążkiem zwrotnym	12 / 6 m	12 / 6 m	12 / 6 m
Maks. szybkość podnoszenia bez/z krążkiem zwrotnym	8 / 4 m/min	8 / 4 m/min	8 / 4 m/min
Średnica liny	3,0 mm	4,5 mm	6 mm
Ciężar	11 kg	17,5 kg	33 kg



MES 250-2

Seria WSA-2 – Wsięgnik ścienny obrotowy

- ▶ Pasujące m.in. do elektrycznych wciągarek linowych serii MES
- ▶ Do mocowania na okrągłych prętach lub rurach
- ▶ Pionowy pręt nie należy do zestawu (wymagana średnica rury 48 mm)

Model	WSA 300-1100-2	WSA 600-750-2	WSA 1000-750-2
Nr art.	6198605	6198606	6198607
Dane techniczne			
Maks. udźwig	300 kg	600 kg	1000 kg
Występ	1100 mm	750 mm	750 mm
Ciężar całkowity	8,4 kg	6,1 kg	9,3 kg
Odstęp górnego punktu zaczepienia do dolnego	450 mm	380 mm	380 mm
Do modeli	MES 250-2/600-2	MES 250-2/600-2	MES 999-2



- ▶ Pionowy pręt nie należy do zestawu! (niezbędna średnica rury 48 mm)