


Piła taśmowa do obróbki metalu z ramą piły wychylaną pod kątem i bezstopniowo regulowaną prędkością taśmy

Argumenty w postaci jakości, wydajności i ceny

- Cicha praca
- Płyta podstawowa i rama piły z żeliwa szarego
- Stabilna rama piły daje płynność ruchu i minimalny poziom wibracji
- Dobrze czytelna skala do ustawiania kąta
- Seryjnie z wysokiej jakości taśmą bi-metalową
- Napięcie taśmy piły po stronie czołowej regulowane pokrętkiem
- Regulowany ogranicznik materiału do prac seryjnych
- Szybkie zatrzymanie półwyrobu przez imadło szybko mocujące
- Kompletnie wyposażenie maszyny; użytkownik może rozpocząć produktywną pracę natychmiast po uruchomieniu



Prowadnica taśmy piły

- Na łożyskach kulkowych
- Bardzo dobre prowadzenie taśmy i tym samym optymalne cięcie

Podstawa maszyny

- Wytrzymała




Przycisk „Ręczny bieg taśmy piły”

- Włącza i wyłącza bieg taśmy piły



Pulpit sterowniczy

- Duży
- Wyłącznik awaryjny grzybkowy
- Przełącznik pompy chłodziwa
- Potencjometr
- Zgodność układu elektrycznego z normami CE
- Filtr elektromagnetyczny (kompatybilność elektromagnetyczna)



Napęd Vario

- Bezstopniowo regulowana prędkość taśmy piły

Wyposażenie standardowe

- Regulowany ogranicznik materiału
- Taśma piły bi-metalowa
- Podstawa maszyny
- Układ płynu chłodzącego

Model	S 150G Vario
Nr artykułu	3300150
Cena netto	

Dane maszyny	
Napięcie elektryczne	230 V / 1 Ph ~50 Hz
Moc silnika napędowego taśmy piły	1,1 kW
Moc silnika pompy chłodziwa	50 W
Wszystkie	
Posuw - opadanie ramy piły	ręczne
Prędkość taśmy piły	20 - 65 m/min
Liczba stopni	bezstopniowo
Wymiary taśmy piły	1 735 x 12,7 x 0,9 mm
Kąt cięcia	od 0° do 60°
Wymiary	
Długość imadła otwartego/zamkniętego	1 120 / 930 mm
Szerokość bez / z ogranicznikiem materiału	510 / 720 mm
Wysokość dolnego / górnego położenia krańcowego ramienia piły	1 240 / 1 590 mm
Ciężar netto	100 kg

Zakresy cięcia		
0°	Ø 150 mm	150 x 160 mm
45°	Ø 105 mm	105 x 130 mm
60°	Ø 65 mm	65 x 65 mm

Zakres cięcia jest ustalany w cięciu pełnym. Przy odcinaniu zakres cięcia może być większy.

Taśmy piły HSS Bi-Metall M 42

Zęby na cal	Kąt ustawczy zęba	Nr artykułu	Cena netto
6 ZpZ	10°	3351521	
6 - 10 ZpZ	0°	3351522	
10 - 14 ZpZ	0°	3351538	

Zestaw taśm do piły HSS Bi-Metall M 42

1 sztuka taśmy do piły 6 ZpZ; 10°	3351501	
1 sztuka taśmy do piły 6-10 ZpZ; 0°		
1 sztuka taśmy do piły 10-14 ZpZ; 0°		

„Ogólne informacje o pile taśmowej” na stronie 154

Piła jest zgodna z normą DIN EN 55011:2011-04 klasa C2 - (eksploatacja tylko w obszarach mieszanych i przemysłowych)