


## Piła taśmowa do metalu z wychylną ramą piły do ekonomicznej i precyzyjnej pracy

## Argumenty w postaci jakości, wydajności i ceny

- Cicha praca
- Ciężka wersja żeliwna
- Duża dokładność cięcia dzięki eliminacji wibracji
- Prowadzenie taśmy na łożyskach kulkowych daje bardzo dobre prowadzenie taśmy i tym samym optymalne cięcie
- Szczotka do usuwania wiórów
- Automatyczne wyłączanie piły po zakończeniu cięcia
- Seryjnie z wysokiej jakości taśmą bi-metalową
- Ogranicznik materiału ze skalowaniem
- Ograniczniki końcowe regulowane z dokładnością stopniową
- Kompletnie wyposażona maszyna; użytkownik może rozpocząć produktywną pracę natychmiast po uruchomieniu


## Pulpit sterowniczy

- Duży
- Wyłącznik awaryjny grzybkowy
- Przełącznik pompy chłodziwa
- Przełącznik prędkość taśmy piły




## Manometr

- Prosta i dokładna kontrola napięcia taśmy piły



## Pompa chłodziwa

- Moc silnika 100 W



## Podpora rolkowa

- Do podparcia długich materiałów

## Imadło do szybkiego mocowania

- Przystawiane pokrętką
- Duża siła mocowania ze względu na dźwignię szybko mocującą

## Dźwignia mocująca ramię piły

- Bezstopniowo przestawiane cięcia w zakresie od 45° do -60°

## Podstawa maszyny

- Stabilna

Il.: OPTISAW S 285DG

## Wypożyczenie standardowe

- Regulowany ogranicznik materiału
- Taśma piły bi-metalowa
- Podstawa maszyny

## Zakresy cięcia

|      |  |  |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 0°   | Ø 225 mm                                                                              | 180 mm                                                                                | 245 x 150 mm                                                                          |
| 45°  | Ø 150 mm                                                                              | 150 mm                                                                                | 150 x 190 mm                                                                          |
| 60°  | Ø 90 mm                                                                               | 90 mm                                                                                 | 90 x 180 mm                                                                           |
| -45° | Ø 150 mm                                                                              | 150 mm                                                                                | 120 x 150 mm                                                                          |

Zakres cięcia jest ustalany w cięciu pełnym.  
Przy odcinaniu zakres cięcia może być większy.

| Model       | S 285DG |
|-------------|---------|
| Nr artykułu | 3300285 |
| Cena netto  |         |

| Dane maszyny                                                  |                         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Napięcie elektryczne                                          | 400 V / 3 Ph ~50 Hz     |
| Moc silnika napędowego taśmy piły                             | 1,1 kW                  |
| Moc silnika pompy chłodziwa                                   | 100 W                   |
| Wszystkie                                                     |                         |
| Posuw - opadanie ramy piły                                    | regulowany bezstopniowo |
| Prędkość taśmy piły                                           | 45 / 90 m/min           |
| Wymiary taśmy piły                                            | 2 480 x 27 x 0,9 mm     |
| Kąt cięcia                                                    | od -45° do 60°          |
| Wymiary                                                       |                         |
| Długość                                                       | 1 720 mm                |
| Szerokość bez / z ogranicznikiem materiału                    | 870 / 1 270 mm          |
| Wysokość dolnego / górnego położenia krańcowego ramienia piły | 1 280 / 1 800 mm        |
| Ciężar netto                                                  | 295 kg                  |

## Taśmy piły HSS Bi-Metall M 42

| Zęby na cal | Kąt ustawczy zęba | Nr artykułu | Cena netto |
|-------------|-------------------|-------------|------------|
| 5 - 8 ZpZ   | 0°                | 3357511     |            |
| 6 - 10 ZpZ  | 0°                | 3357524     |            |
| 5 - 8 ZpZ   | 6°                | 3357512     |            |

## Zestaw taśm do piły HSS Bi-Metall M 42

|                                       |         |  |
|---------------------------------------|---------|--|
| 1 sztuka taśmy do piły 6 - 10 ZpZ; 0° | 3357504 |  |
| 1 sztuka taśmy do piły 5 - 8 ZpZ; 0°  |         |  |
| 1 sztuka taśmy do piły 5 - 8 ZpZ; 6°  |         |  |

„Ogólne informacje o pile taśmowej” na stronie 154