

Lekkie wiertarki promieniowe z dużą odległością wrzeciona od kolumny. Do drewna, tworzywa sztucznego lub aluminium.

Argumenty w postaci jakości, wydajności i ceny

- ▶ Najlepsze przeniesienie mocy przez aluminiowe koła pasowe w połączeniu z ząbkowanym pasem GATES
- ▶ Wrzeciono wiertarskie z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi
- ▶ Osłona pasa klinowego z wyłącznikiem bezpieczeństwa
- ▶ Ogranicznik głębokości wiercenia
- ▶ Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym OPTIMUM w zestawie standardowym
- ▶ Optymalny stosunek ceny do jakości
- ▶ Trwała wartość

Wrzeciono wiertarskie

- Gwarantowana dokładność współosiowości lepsza niż 0,03 mm mierzona w osi tulei wrzeciona
- Precyzyjne łożysko kulkowe

Osłona uchwytu wiertarskiego

- Maksymalna ochrona użytkownika
- Z regulacją wysokości
- Mikrowyłącznik

Silnik elektryczny

- Płynność pracy
- Wydajność
- Obudowa aluminiowa

Przełącznik bezpieczeństwa

- Prosty w obsłudze
- Stopień ochrony IP 54
- Wyzwalacz podnapięciowy
- Osobny wyłącznik awaryjny grzybkowy

Stół wiertarski

- Precyzyjne wykończenie
- Otwory mocujące do zwiększenia podstawy stołu wiertarskiego

Kolumna stalowa

- Duża płynność pracy i stabilność

Stół wiertarski

- Precyzyjne wykończenie
- Ukośnie biegnące rowki teowe

Dźwignia tulei

- Długa i ergonomicznie skonstruowana
- Miękkie uchwyty do bezpiecznej pracy

Płyta spodnia

- Masywna i duża
- Rowki teowe
- Silne żebrowanie od spodu

Il.: OPTidril RB 6T

Il.: OPTidril RB 8S

Dane techniczne i akcesoria

Model	RB 6T		RB 8S	
Nr artykułu	3009161		3009181	
Cena netto				
Dane maszyny				
Napięcie elektryczne	230 V / 1 Ph ~50 Hz			
Moc silnika	750 W			
Wydajność wiercenia				
Średnica wiercenia w stali (S235JR)	Ø 16 mm			
Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR)	Ø 12 mm			
Mocowanie wrzeciona				
Mocowanie we wrzecionie	MK 2			
Odległość wrzeciona od kolumny	115 - 430 mm			
Wysuw tulei wrzeciona	80 mm			
Prędkości obrotowe				
Zakres prędkości obrotowych wrzeciona	390 - 3.000 min ⁻¹			
Liczba stopni	5 stopni			
Stół wiertarski				
Wymiary stołu stołu roboczego	225 x 230 mm		262 x 262 mm	
długość x szerokość				
Szerokość rowka teowego	14 mm			
Stół wiertarski uchylny	± 45°			
Odstęp wrzeciono - stół wiertarski	max. 380 mm		max. 740 mm	
Noga maszyny				
Powierzchnia robocza podstawy maszyny dł. x szer.	430 x 260 mm		600 x 350 mm	
Rozmiar wpustu przesuwne	14 mm		14 mm	
Odstęp wrzeciono - podstawa maszyny	max. 550 mm		max. 1 250 mm	
Wymiary				
Średnica kolumny	Ø 60 mm		Ø 70 mm	
Długość x szerokość x wysokość	820 x 290 x 930 mm		820 x 290 x 1 640 mm	
Ciężar całkowity	40 kg		63 kg	
Wyposażenie standardowe	Uchwyt wiertarski z wiencem zębatym (1 -16 mm) B 16			



- Przechył wrzeciennika o ± 45°



- Zmiana odległość wrzeciona od kolumny dzięki przesuwaniu wrzeciennika



- Przechył stołu roboczego o ± 45°

Akcesoria	Nr artykułu	Cena netto
Asortyment uchwytów do mocowania SPW 12	3352017	
• Rowki teowe o szerokości 14 mm . Gwint dociągający M 12 • Gwint metryczny		
Wybijak stożkowy MSP 1	3050636	
Wiertła spiralne HSS MK 2	3051002	
• Prawotnące . 9-częściowy		

Akcesoria	Nr artykułu	Cena netto
Imadło maszynowe MSO 75	3000075	
Imadło maszynowe MSO 100	3000100	
• Wiele możliwości montażu na stole wiertarskim dzięki otworom podłużnym • Precyzyjne prowadzenie szczęk		
> Akcesoria do wiertarek na str. 40		