

## Seria MV – Mobilne wentylatory do użytku przemysłowego

- ▶ Mobilny wentylator z rączką i czterema gumowymi nóżkami do eksploatacji bezwibracyjnej
- ▶ Nadają się do odprowadzania ciepłego powietrza, dymu spawalniczego, mączki drzewnej, dymu, gazów, zapachów, pyłów lub zanieczyszczonego powietrza
- ▶ Można je wykorzystywać do doprowadzania świeżego powietrza do słabo wentylowanych miejsc
- ▶ Można ich używać do chłodzenia, wietrzenia, suszenia i wentylowania dużych pomieszczeń, jak fabryki, warsztaty, hale, place budowy itd.
- ▶ W połączeniu z opcjonalnym węzłem długości 10 m ułatwiają dopływ i odpływ mas powietrza na dłuższych dystansach



MV 30



MV 50



MV 60

### Akcesoria



Model	MV 30	MV 50	MV 60
Nr art.	6260030	6260050	6260060
<b>Dane techniczne</b>			
Ø kosza	380 mm	580 mm	685 mm
Ø koła łopatkowego	300 mm	500 mm	600 mm
maks. ilość powietrza	65 m <sup>3</sup> /min	150 m <sup>3</sup> /min	240 m <sup>3</sup> /min
Prędkość obrotowa	2800 min <sup>-1</sup>	1400 min <sup>-1</sup>	1400 min <sup>-1</sup>
Moc	500 W	1100 W	2000 W
Napięcie	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Ciężar	15 kg	39 kg	64 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	420 x 380 x 380 mm	670 x 670 x 485 mm	770 x 770 x 575 mm

Model    Ø węża 300 mm / 10 m  
Nr art.    6260130

Model    Ø węża 500 mm / 10 m  
Nr art.    6260150

Model    Ø węża 600 mm / 10 m  
Nr art.    6260160

*istnieje możliwość połączenia ze sobą kilku węży*