

FTBS P - Pneumatyczne nożyce do blachy arkuszowej, uniwersalnie stosowane w przemyśle i rzemiośle

- Wersja P z 2 pneumatycznymi siłownikami pomocniczymi i przełącznikiem nożnym
- Stabilna i mocna konstrukcja spawana
- Nadają się do cięcia metali, papieru i innych materiałów
- Dzięki obudowie nożnej obie ręce pozostają wolne do dosuwania materiału
- Duży wziernik z pleksiglasu
- Wysokiej klasy noże tnące ze stali
- Prowadnica kulisowa
- Łatwe justowanie noża tnącego za pomocą ośmiu śrub
- Gumowany dociskacz materiału uniemożliwia ślizganie się półwyrobu
- Dociskacz chroni jednocześnie palce, maksymalny odstęp dociskacza od stołu roboczego 5 mm, zapewnia maksymalne bezpieczeństwo
- Przewodny ogranicznik kątowy ze skalą milimetrową
- Seryjne oświetlenia linii cięcia 230 V
- Optymalny stosunek ceny do jakości



FTBS 1050-15 P



FTBS P - pneumatyczne nożyce do blachy arkuszowej, uruchamiane nogą

Model	FTBS 1050-15 P	FTBS 1050-20 P	FTBS 1300-15 P	FTBS 1300-20 P	FTBS 2000-12 P
Nr art.	3754015	3754020	3755015	3755020	3756012
€ plus VAT					
Dane techniczne					
Maks. szerokość robocza	1030 mm	1030 mm	1330 mm	1330 mm	2020 mm
Maks. grubość blachy*	1,50 mm	2,00 mm	1,50 mm	2,00 mm	1,25 mm
Kąt cięcia	3°	3°	3°	3°	2°
Ogranicznik tylny	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm
Ogranicznik boczny	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Cięcia na min.	22	15	21	14	12
Ciężar	270 kg	280 kg	300 kg	310 kg	420 kg
Wymiary dł. x szer. x wys.	1490 x 1250 x 1290	1490 x 1250 x 1290	1790 x 1250 x 1290	1790 x 1250 x 1290	2480 x 1360 x 1290
TVP **	TVP 3	TVP 3	TVP 3	TVP 3	TVP 5

*Podawana moc odnosi się do materiału o wytrzymałości na rozciąganie 400 N/mm²

**Objaśnienie dopłat za transport na odwrocie. Cena TVP plus VAT

Akcesoria	Nr art.	Nr art.
Noże wymienne FTBS 1050	3760312	
Noże wymienne FTBS 1300	3760313	
Noże wymienne FTBS 2000	3760314	