

RBM – Ręczne, asymetryczne 3-walcowe giętarki obrotowe


- Walce ze stali
- Wychylany wałek górny ułatwia zdejmowanie przedmiotu obrabianego
- Asymetryczny układ wałców do wygodnego gięcia wstępnego
- Wałek boczny ustawiany skośnie do gięcia stożkowego
- Wałek zaciskowy i boczny z rowkiem do układania drutu
- Walce napędzane za pomocą korby ręcznej i przekładni
- Wyjątkowa poręczna i przez to nadaje się do prac na ciasnej przestrzeni
- Ze względu na niewielką grubość wałów optymalne do zastosowań filigranowych
- 3-walcowa giętarka obrotowa do produkcji wszelkich okrągłych części jak rury, cylindry itd.
- Prosta i solidna budowa




RBM 305 z opcjonalną podstawą (nr art. 3780113)




RBM 610-08



- Możliwe smarowanie poprzez gniazda smarowe (RBM 305)



- Wałek górny daje się wystawiać ułatwiając zdejmowanie gotowego przedmiotu obrabianego



- Tylony wałek daje się osobno przestawiać, umożliwiając także gięcie stożkowe
- Ustawienia wałców przy użyciu wygodnych dużych śrub nastawnych

Model	RBM 305	RBM 610-08
Nr art.	3780112	3780618
€ plus VAT		

Dane techniczne		
Maks. szerokość robocza	305 mm	610 mm
Maks. grubość blachy	0,80 mm	0,80 mm
Ø walca	25 mm	38 mm
Min. Ø gięcia	40 mm	60 mm
Ciężar	14 kg	37 kg
Wymiary dł. x szer. x wys.	580 x 210 x 255 mm	885 x 220 x 340 mm

*Podawana moc odnosi się do materiału o wytrzymałości na rozciąganie 400N/mm²

Akcesoria SBM 300-40E
Podstawa

Nr art.
3780113