

RBM – Ręczne, asymetryczne 3-walcowe giętarki obrotowe

- Ciężka i stabilna konstrukcja żeliwna
- Asymetryczny 3-walcowy system do wygodnego gięcia wstępnego
- Wychylany wałek górny
- Walce napędzane korbą ręczną
- Nadają się do gięcia drutów o średnicach 3, 5 i 8 mm
- Szybkie zaciskanie blachy za pomocą dźwigni



RBM - giętarki obrotowe z napędem ręcznym

Dane techniczne	Szerokość gięcia	Maks. grubość blachy*	Ø walca	Min. Ø gięcia	Ciężar	Wymiary dł. x szer. x wys.	Nr art.	TVP **
RBM 1000-20 Eco	1000 mm	2,0 mm	60 mm	100 mm	200 kg	1542 x 550 x 1040	3781301	TVP 2
RBM 1050-10	1050 mm	1,0 mm	56 mm	84 mm	185 kg	1400 x 700 x 1120	3813101	TVP 2
RBM 1050-22	1050 mm	2,0 mm	75 mm	115 mm	300 kg	1400 x 700 x 1160	3813103	TVP 2
RBM 1550-10	1550 mm	1,0 mm	68 mm	102 mm	350 kg	2430 x 700 x 1160	3813104	TVP 3

*Podawana moc odnosi się do materiału o wytrzymałości na rozciąganie 400N/mm²; moc gięcia stożkowego = współczynnik 0,5; moc gięcia alu = 1,2; moc gięcia VA = współczynnik 0,75; do gięcia VA bezwzględnie konieczne są opcjonalne walce hartowane.

** Objaśnienie TVP na odwrocie, cena TVP plus VAT

Proszę przy zamówieniu
podawać obrabiany
rodzaj materiału!

Akcesoria	Nr art.
Walce hartowane RBM 1050-10	3880071
Walce hartowane RBM 1050-22	3880073
Walce hartowane RBM 1550-10	3880074