

MTS 356 - przecinaki do metalu do cięcia na sucho, cięcie metalu bez płynu chłodzącego

- Wyjątkowo stabilna i mocna budowa
- Łatwy do przewozu
- Do gładkiego piłowania profili i rur ze stali, żelaza, miedzi, mosiądzu, aluminium, tworzyw sztucznych, kompozytów i stali szlachetnej bez płynu chłodzącego
- Zastosowanie np. w budowie konstrukcji metalowych, w stolarniach, w dekoracji wnętrz itd.
- Silnik z łagodnym rozruchem umożliwia wygodne operowanie przy włączaniu piły
- Seryjnie z pryzmową szczęką zaciskową do mocowania rur
- Imadło z szybką regulacją
- Stabilna pozycja na nóżce z odlewu ciśnieniowego aluminium
- Kątownik do cięć pod skosem
- 45° w prawo, 39° w lewo
- Z ogranicznikiem długości do cięć precyzyjnych
- Z blokadą wrzeczona do szybszej wymiany brzeszczotu



Podstawa składana
Nr artykułu 3630000




Pryzmowa szczeka zaciskowa
1 sztuka w zawartości przesyłki

Zawartość przesyłki


- Klucze sześciokątne 4, 6 i 8 mm
- Okulary ochronne
- 1 pryzmowa szczeka zaciskowa
- Bez brzeszczotu

Model	MTS 356
Nr art.	3840355


Dane techniczne	
Moc silnika 230 V / 50 Hz	2,2 kW
Prędkości obrotowe	1300 min ⁻¹
Zakres cięcia 0°	☐ 100 x 180 mm (wys. x szer.)
Zakres cięcia 0°	☐ 120 x 120 mm
Zakres cięcia 0°	☐ 132 mm
Zakres cięcia 45° w prawo, 39° w lewo	☐ 120 x 90 mm (wys. x szer.)
Zakres cięcia 45° w prawo, 39° w lewo	☐ 90 x 90 mm
Zakres cięcia 45° w prawo, 39° w lewo	☐ 105 mm
Średnica brzeszczotu	Ø 355 mm
Ciężar	23,5 kg



- Kąt skosu łatwo odczytywany na skali
- Imadło odchylane bezstopniowo o 45° w prawo, 39° w lewo
- Imadło z szybką regulacją



- Piła wyposażona w imadło szybko mocujące, przez przekładanie dźwigni - przełączanie między mocowaniem szybkim (poz. 1) i zaciskaniem (poz. 2)



- Imadło pryzmowe do rur
- Opcjonalna druga para szczęk pryzmowych, nr art. 3850355



Akcesoria	Liczba zębów	Nr art.
Podstawa MTS 356		3630000
Pryzmowa szczeka zaciskowa		3850355
Brzeszczoty Ø 355 x 2,4 x 25,4 mm		
- stal	80	3853504
- aluminium	80	3853502
- stal szlachetna	90	3853503
Brzeszczoty Ø 305 x 2,4 x 25,4 mm		
- stal	60	3853051