

# Ręczne piły tarczowe do metalu z brzeszczotem 315 mm, dwiema prędkościami oraz z imadłem i odchylaną głowicą do cięcia skosów



- Dwie prędkości cięcia
- Głowica maszynowa obrotowa o 45° w lewo i 45° w prawo
- Przekładnia redukcyjna w kąpeli olejowej
- Automatyczna pompa membranowa płynu chłodzącego z seryjnym filtrem
- Imadło szybko mocujące z mechanizmem do eliminowania zadziorów, odchylane do 45° w lewo i 45° w prawo
- Imadło przesuwane wzdłuż, przeznaczone do cięć wzdłużnych i do nacinania

- Ruchome zabezpieczenie zapewnia optymalne bezpieczeństwo podczas cięcia
- Uchwyt sterujący z przełącznikiem bezpieczeństwa
- Instalacja elektryczna o niskim napięciu 24 V, z wyłącznikiem awaryjnym, włącznikiem głównym, przełącznikiem wybierakowym prędkości obrotowej i zabezpieczeniem przeciążeniowym

### Wyposażenie MKS 315 R / MKS 316 R

- W regulowane sprzęgło poślizgowe, które wyklucza możliwość złamania brzeszczotu
- MKS 316 R dzięki niskim prędkościom obrotowym nadaje się szczególnie do obróbki stali szlachetnej



- Imadło szybko mocujące odchylane do 45° w lewo i 45° w prawo



MKS 315 N

Zawartość przesyłki:

- Układ płynu chłodzącego
- Ogranicznik długości 500 mm
- Narzędzie sterownicze
- Bez brzeszczotu
- Bez podstawy



MKS 315 R / MKS 316 R

Zawartość przesyłki

- Układ płynu chłodzącego z filtrem
- Ramię nakładające materiał z rolką
- Ogranicznik długości 500 mm
- Narzędzie sterownicze
- Bez brzeszczotu
- Bez podstawy

Model	MKS 315 N	MKS 315 R	MKS 316 R
Nr art.	3620303	3621315	3621316
<b>Dane techniczne</b>			
Moc silnika 50 Hz / 400 V	1,5/2,2 kW	1,5/2,2 kW	1,32/1,91 kW
Prędkości obrotowe	40/80 min <sup>-1</sup>	40/80 min <sup>-1</sup>	20/40 min <sup>-1</sup>
Odległość mocowania imadła	120 mm	120 mm	120 mm
Średnica brzeszczotu	Ø 315 mm	Ø 315 mm	Ø 315 mm
Wysokość wlotu łącznie z podstawą	1015 mm	1015 mm	1015 mm
Długość	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Szerokość	1150 mm	1150 mm	1150 mm
Wysokość	1475 mm	1475 mm	1475 mm
Ciężar	165 kg	170 kg	170 kg

### Wydajność cięcia MKS 315 N

	●	○	□	▭
90°	55	90	80 x 80	115 x 70
45°	50	80	70 x 70	70 x 70
45° +	50	80	70 x 70	70 x 70

### Wydajność cięcia MKS 315 R / 316 R

	●	○	□	▭
90°	65	90	85 x 85	120 x 70
45°	60	80	70 x 70	80 x 70
45° +	60	80	70 x 70	80 x 70

Akcesoria	Nr art.
Podstawa maszyny	3643171
Koncentrat płynu chłodzącego 5 l	3601751
Środek rozpylany 5 l Mikrodozownik	3608020
Montaż mikrodozownika	9002000
<b>Brzeszczoty MKS 315 N/315 R/316 R</b>	
HSS brzeszczot DM05 Ø315x2,5x32 mm t4 <sup>1)</sup>	3653154
HSS brzeszczot DM05 Ø315x2,5x32 mm t6 <sup>1)</sup>	3653156
HSS brzeszczot DM05 Ø315x2,5x32 mm t8 <sup>1)</sup>	3653158
<b>Brzeszczoty do stali szlachetnej MKS 315 R</b>	
HSS-E brzeszczot Ø315x2,5x32 mm t4 <sup>1)</sup>	3653254
HSS-E brzeszczot Ø315x2,5x32 mm t6 <sup>1)</sup>	3653256

<sup>1)</sup>t = układ zębów



Urządzenie do unoszenia wiórów Chipmag magnetyczne nr art. 3850010