

VMBS - Pionowe piły taśmowe do metalu o solidnej i sprawdzonej budowie z jednostką zgrzewania taśmowego, modele E z elektrycznym posuwem stołu

- Wyjątkowo stabilna budowa, cały korpus maszyny ze stali
- Prosta koncepcja obsługi
- Z oświetleniem stanowiska pracy
- Przechylny stół roboczy z żeliwa szarego
- Bezstopniowo regulowana prędkość
- Wskaźnik naprężenia i szybkości taśmy
- Urządzenie wydmuchujące wióry
- Wbudowana jednostka zgrzewania taśmowego z urządzeniami wyżarzającymi, tnącymi i szlifującymi
- Z ogranicznikiem równoległym

ręczna



VMBS 1408



VMBS 1610



VMBS 1610 E

➡ Z przekładnią


➡ Z przekładnią 2-stopniową
➡ z elektr. posuwem stołu

Nowość

Modele Nr art.	VMBS 1408 3951407	VMBS 1610 3951610	VMBS 1610E 3951611
Dane techniczne			
Występ	356 mm	396 mm	396 mm
Maks. wysokość cięcia	205 mm	255 mm	255 mm
Rozmiar stołu	500 x 500 mm	550 x 600 mm	550 x 600 mm
Rozmiar stołu dodatkowego	-	-	-
Wysokość robocza	990 mm	1000 mm	1000 mm
Zakres wychylenia stołu w lewo/w prawo	12°/15°	12°/15°	5°/ 5°
Zakres wychylenia stołu do przodu/do tyłu	8°/8°	8°/8°	-
Długość taśmy piły	2880 mm	3140 mm	3140 mm
Maks. szerokość taśmy	13 mm	16 mm	16 mm
Prędkość taśmy piły (1. bieg)	20 - 80 m/min	20 - 80 m/min	20 - 80 m/min
Prędkość taśmy piły (2. bieg)	-	250 - 1000 m/min	250 - 1000 m/min
Wydajność zgrzewarki taśmowej	13 mm	16 mm	16 mm
Ø koła czynnego	368 mm	408 mm	408 mm
Ø dodatkowego koła ręcznego u góry	-	-	-
Moc silnika 400V/50Hz	0,75kW	1,5kW	1,5kW
Droga przesuwu stołu	-	-	300 mm
Wymiary	850 x 600 x 1740 mm	940 x 675 x 1840 mm	940 x 675 x 1840 mm
Ciężar	275 kg	410 kg	435 kg

Taśmy do pił taśmowych	Nr art.
VMBS 1408 (Bi-Metall M 42)	
2880 x 10 x 0,9mm 10-14 Vario	3651110
2880x13x0,65mm 6-10 Vario	3651210
2880x13x0,65mm 8-12 Vario	3651212
2880x13x0,65mm 10-14 Vario	3651214

VMBS 1610 / VMBS 1610 E (Bi-Metall M 42)	
3140 x 13 x 0,65mm 6-10 Vario	3651310
3140 x 13 x 0,65mm 8-12 Vario	3651312
3140 x 13 x 0,65mm 10-14 Vario	3651314




· Ogranicznik skosu do cięć kątowych



· Ręczny posuw materiału



· Mechanizm tarczowy



· Szkló powiększające



· Oświetlenie stanowiska



VMBS 2012 H



VMBS 2012 HE

- ➔ Z przekładnią 2-stopniową
- ➔ Z mechanizmem tarczowym
- ➔ Z ogranicznikiem skosu do cięć kątowych
- ➔ Z ręcznym posuwem materiału
- ➔ Regulacja wysokości prowadnicy taśmy za pomocą pokrętła

Nowość

- ➔ Z przekładnią 2-stopniową
- ➔ z elektr. posuwem stołu
- ➔ Z mechanizmem tarczowym
- ➔ Z ogranicznikiem skosu do cięć kątowych
- ➔ Regulacja wysokości prowadnicy taśmy za pomocą pokrętła



· Regulacja wysokości prowadnicy taśmy za pomocą pokrętła

Modele Nr art.	VMBS 2012H 3952011	VMBS 2012HE 3952012
Dane techniczne		
Występ	508 mm	508 mm
Maks. wysokość cięcia	305 mm	305 mm
Rozmiar stołu	600 x 700 mm	600 x 700 mm
Rozmiar stołu dodatkowego	-	-
Wysokość robocza	1016 mm	1016 mm
Zakres wychylenia stołu w lewo/w prawo	10°/45°	10°/45°
Zakres wychylenia stołu do przodu/do tyłu	-	-
Długość taśmy piły	4030 mm	4030 mm
Maks. szerokość taśmy	27 mm	27 mm
Prędkość taśmy piły (1. bieg)	15 - 125 m/min	15 - 125 m/min
Prędkość taśmy piły (2. bieg)	165 - 1500 m/min	165 - 1500 m/min
Wydajność zgrzewarki taśmowej	19 mm	19 mm
Ø koła czynnego	515 mm	515 mm
Ø dodatkowego koła ręcznego u góry	-	-
Moc silnika 400V/50Hz	2,2kW	2,2kW
Droga przesuwu stołu	-	300 mm
Wymiary	1090 x 810 x 2030 mm	1090 x 810 x 2030 mm
Ciężar	590 kg	625 kg

Taśmy do pił taśmowych	Nr art.
VMBS 2012/ VMBS 2012E (Bi-Metall M 42)	
4030 x 13 x 0,65mm 6-10 Vario	3651710
4030 x 13 x 0,65mm 8-12 Vario	3651712
4030 x 13x 0,65mm 10-14 Vario	3651714
4030 x 20 x 0,9mm 6-10 Vario	3651720
4030 x 20 x 0,9mm 8-12 Vario	3651722
4030 x 20 x 0,9mm 10-14 Vario	3651724
4030 x 27 x 0,9mm 6-10 Vario	3651730
4030 x 27 x 0,9mm 8-12 Vario	3651732
4030 x 27 x 0,9mm 10-14 Vario	3651734