

HMBS 700 x 750 HA X

Półautomatyczna dwukolumnowa pozioma piła taśmowa do metalu ze sterownikiem SIEMENS do ciężkiego użytku przemysłowego

półautomatyczna

- Prowadnice liniowe na obu kolumnach zapewniają perfekcyjny efekt cięcia
- Mocny silnik trójfazowy z zabezpieczeniem przeciążeniowym
- Imadło jest wyposażone w siłownik skoku długiego do wyrównywania większych różnic przekroju
- Prowadnica taśmy piły z ustawianymi płytami ze stopów twardych
- Hydrauliczna regulacja nacisku imadła



Przednia prowadnica taśmy porusza się równoległe do ruchomej szczęki imadła - daje to stabilniejsze prowadzenie taśmy



Szczegółowe objaśnienie systemów sterujących znajdą Państwo na stronach 91 - 95




Zawartość przesyłki

- Taśma piły
- Narzędzie sterownicze
- Oświetlenie stanowiska pracy
- Szczotka do wirów poruszania silnikiem
- Przemennik częstotliwości
- Pompa chłodziwa
- Hydrauliczny mechanizm zaciskania wiązek

Model	HMBS 700 x 750 HA X
Nr art.	3690082

Dane techniczne	
Moc silnika 3 x 400 V / 50 Hz	11 kW
Stopnie szybkości	Bezstopniowo
Szybkość taśmy piły	15-80 m/min.
Wymiary taśmy do piły [mm]	7680 x 67 x 1,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	4100 x 1950 x 2700
Wysokość stołu podającego materiał	620 mm
Ciężar	5950 kg




Wydajność cięcia

mm	0°	b a x b
	700	X
	700 *	X
	750 x 700	750 x 450

* Wartości zalecane przy materiale pełnym

Możemy też przygotować wzorcowe cięcia do obrabianego przez Państwa materiału. Czekamy na Państwa zapytania.



Akcesoria opcjonalne (tylko fabryczne)	Nr art.
Hydraul. mechanizm zaciskania wiązek	3640304
Laser wyznaczający linię cięcia	3640011
System mikrozaszrania	3640010
Wykrywanie początku materiału	3640307
Kontrola przebiegu cięcia	3640309
Zapora świetlna zabezpieczająca	3649195
Przenośniki rolkowe*	
Przenośnik rolkowy 1000 x 800 mm	3640328
Przenośnik rolkowy 2000 x 800 mm	3640310
Przenośnik rolkowy silnikowy 2000 x 800 mm	3640311
Przedłużenie silnikowe 2000 x 800 mm potrzebne: 3640311*	3640312
Przenośnik rolkowy podająco-odbierający 2000 x 800 mm wersja ciężka	3640317
Przenośnik rolkowy podająco-odbierający 2000 x 800 mm silnikowy / wersja ciężka	3640318
Przedłużenie 2000 x 800 mm silnikowy / wersja ciężka	3640319

Akcesoria do przenośników rolkowo-pomiarowych	Nr art.
Boczna rolka prowadząca, ruchoma do przenośników rolkowych (potrzebne 3640313*)	3640314
Boczna rolka prowadząca, sztywna	3640313
Rolka dodatkowa 800 mm (potrzebne 3640328*/3640310*)	3640315
Hartowane rolki nośne na 55 HRC (potrzebne 3640328/ 3640310)	3640316
1m osłony do przenośnika rolkowego (potrzebne 3640328)	3649193
2m osłony do przenośnika rolkowego (potrzebne 3640310)	3649194
2m ogranicznik z podziałką mierniczą - wersja ciężka (potrzebne 3640328* /3640310* /3640317*)	3640550
2m ogranicznik z cyfr. wskaźnik pomiarowy - wersja ciężka (potrzebne 3640328* /3640310* /3640317*)	3640551
2m przedłużenie do ogranicznika ze skalą i z podziałką mierniczą - wersja ciężka	3640552
2m przedłużenie do ogranicznika ze wskaźnikiem cyfrowym - wersja ciężka	3640553
Ogranicznik elektromechaniczny do silnikowego przenośnika rolkowego ze skalą - wersja ciężka (potrzebne 3640311* /3640318*)	3640554
Ogranicznik elektromechaniczny do silnikowego Przenośnika rolkowa ze wskaźnikiem cyfrowym - wersja ciężka (potrzebne 3640311*)	3640555
M42 taśmy do pił	
7680 x 67 x 1,6 2-3 ZpZ Sprint Plus	3655410
7680 x 67 x 1,6 3-4 ZpZ Sprint-Medium-VS	3655411

* Należy zamówić w zestawie! **Plus noży i adaptery łączące

 Więcej taśm do pił i informacji na Str. 142

Przy zamówieniu przenośnika rolkowego należy podać, czy ma być to przenośnik doprowadzający czy odprowadzający