

NOWOŚCI 2017

DX 13V / DX 15V Wiertarka stołowa z bezstopniową regulacją obrotów

- w Znakomite przenoszenia mocy za pośrednictwem kół aluminiowych
- w Wyłącznik awaryjny
- w Wrzeczono wiertarki z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi
- w Ustawiana na wysokość osłona uchwytu z wyłącznikiem krańcowym
- w Panel foliowany z wyświetlaczem LED o wysokim kontraście, wodoodporny i łatwy do czyszczenia

DX 13V

- w Ustawiana na wysokość głowica wiertarska

DX 15V

- w Stół wiertarski
- w Uchwyt Morse'a



Zdj. DX 13V

Cyfrowy wskaźnik obrotów
· zintegrowany w obudowie

Regulator obrotów
· za pomocą potencjometru

Wrzeczono
· z łożyskiem kulowym
· wysokiej jakości uchwyt wiertarski OPTIMUM w komplecie

Kolumna
· grube ścianki
· mocna i stabilna

Stół
· precyzyjna praca
· równoległe rowki teowe

Podstawa
· masywna
· dużych wymiarów
· mocno uźebrowana od spodu



Zdj.: DX 15V

DX 13V Nr artykułu 3020150

DX 15V Nr artykułu 3020155

Dane techniczne	DX 13V	DX 15V
Napięcie elektryczne	230 V / 1 Ph ~50 Hz	
Moc silnika	0,85 kW	
Średnica wiercenia w stali (S235JR)	Ø 13 mm	Ø 15 mm
Mocowanie we wrzeczonie	B 16	MK 2
Prześwit / wysuw tulei	235 mm / 60 mm	
Zakres prędkości obrotowych	100 - 3.000 min ⁻¹	
Liczba stopni	elektronicznie regulowane	
Stół dł. x szer. / rowki teowe	290 x 270 mm/14 mm	290 x 280 mm/14 mm
Średnica kolumny	Ø 60 mm	
Wymiary dł. x szer. x wys.	517 x 325 x 895 mm	481 x 475 x 980 mm
Waga netto	58 kg	66 kg

Podstawa

Nr artykułu 3353000

Podstawa uniwersalna

Wymiary
dł. x szer. x wys.:
800 x 340 x 420 mm

