

Specjalne ruchome podłogowe podnośniki samochodowe


Seria SRWH – Specjalne podnośniki samochodowe ruchome podłogowe

SRWH 2500 EF, SRWH 3001 EF, SRWH 3000 QL

- ▶ Dwuczęściowa dźwignia pompy z gumową rączką do bezpiecznego i lekkiego podnoszenia ciężaru
- ▶ Sterowanie zaworem za pomocą obrotowej dźwigni pompy
- ▶ Rolki obciążane i zwrotne z żeliwa
- ▶ Bardzo szeroka powierzchnia talerza podporowego



SRWH 2500 EF



SRWH 3001 EF




Z podwójnym tłokiem

- ▶ mniej pompowania potrzeba do maks. wysokości końcowej



SRWH 3000 QL



Obracanie umożliwia spust

Nowość

	Wyjątkowo płaskie!		
Model	SRWH 2500 EF	SRWH 3001 EF	SRWH 3000 QL
Nr art.	6201102	6201117	6201103
Dane techniczne			
Nośność	2,5 t	3,0 t	3,0 t
Min. wysokość wyjściowa	85 mm	95 mm	145 mm
Maks. wysokość końcowa	455 mm	520 mm	500 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	640 x 342 x 174 mm	720 x 380 x 150 mm	685 x 346 x 180 mm
Ciężar	34,8 kg	43 kg	38 kg

SRWH 2001 F, SRWH 2000 LF, SRWH 3001 LF

- ▶ Z wyjątkowo niskim profilem siedła do nisko zawieszonych samochodów
- ▶ Modele LF dzięki wyjątkowo długiej budowie nadają się szczególnie do długich ram
- ▶ Proste podnoszenie do punktu mocowania przy użyciu dźwigni nożnej lub ręcznej

- ▶ Powolne bezpieczne opuszczanie w stanie obciążonym
- ▶ Duży talerz podporowy z gumową nasadką umożliwia bezpieczne podparcie, chroni punkt podnoszenia i pojazd
- ▶ Praktycznie wbudowana półka na narzędzia z matą gumową
- ▶ Rolki obciążane i zwrotne z żeliwa

**Nowa
Wersja**



SRWH 2001 F

▶ Obracanie umożliwia spust



**Nowa
Wersja**



SRWH 2001 LF

▶ Obracanie umożliwia spust



**Nowa
Wersja**



SRWH 3001 LF

▶ Obracanie umożliwia spust



Nowość

SRWH 2001 F
6201118

Nowość

SRWH 2001 LF
6201119

Nowość

SRWH 3001 LF
6201120

2,0 t	2,0 t	3,0 t
75 mm	75 mm	100 mm
465 mm	520 mm	570 mm
910 x 370 x 390mm	950 x 375 x 445 mm	1070 x 375 x 470 mm
32,5 kg	40 kg	50,3 kg

SRWH 2500 EF



- ▶ **Płaski design:** Podnośniki samochodowe ruchome podłogowe specjalnie do nisko zawieszonych i sportowych samochodów o minimalnej wysokości wyjściowej
- ▶ tylko 85 mm

SRWH 3000 QL



Funkcja QUICK LIFT

- ▶ z tylko jednym skokiem przy użyciu dźwigni nożnej w punkcie mocowania pojazdu

Seria SRWH LF



Zintegrowany pomocnik

- ▶ praktyczna półka na narzędzia

Seria SRWH LF



Długi design

- ▶ Bardzo pomocny przy długich ramach nośnych