

## Seria ESW – Elektryczna wciągarka linowa o maks. wysokości podnoszenia 30 m

- ▶ Krążek przewodnicy liny wspomaga nawijanie liny
- ▶ Nowe rozwiązanie przedłuża żywotność silnika
- ▶ Szybkołączka umożliwia natychmiastowe użycie bez żmudnego montażu
- ▶ Dzięki krążkowi zwrotnego podwaja się udźwig

Model	ESW 500	ESW 800
Nr art.	6199500	6199800
<b>Dane techniczne</b>		
Udźwig bez / z krążkiem zwrotnym	250 / 500 kg	400 / 800 kg
Maks. wysokość podnoszenia bez/z krążkiem	30 / 15 m	30 / 15 m
Szybkość podnoszenia bez krążka zwrotnego	8 m/min	8 m/min
Szybkość podnoszenia z krążkiem zwrotnym	4 m/min	4 m/min
Średnica liny	4 mm	5 mm
Długość kabla terminalu sterowniczego	1,5 m	1,5 m
Przyłącze prądu	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Moc	1 kW	1,3 kW
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	340 x 330 x 500 mm	340 x 330 x 500 mm
Ciężar całkowity	30 kg	32 kg



## Seria EKZT – Elektryczne wciągarki łańcuchowe z hakiem

- ▶ Zawieszenie wciągarki łańcuchowej na haku nośnym
- ▶ Zabezpieczenie przed przecięciem w postaci regulowanego z zewnątrz sprzęgła poślizgowego
- ▶ Hamulec elektromagnetyczny
- ▶ Krótka i kompaktowa budowa
- ▶ Mocne łańcuchy
- ▶ Zabezpieczenie fazowe

Model	EKZT 500	EKZT 1000	EKZT 2000
Nr art.	6198050	6198100	6198120
<b>Dane techniczne</b>			
Nośność	0,5 t	1 t	2 t
Maks. wysokość podnoszenia	6 m	6 m	6 m
Maks. szybkość podnoszenia	5 m/min	5 m/min	2,5 m/min
Moc wciągarki łańcuchowej	650 W	1,1 kW	1,1 kW
Przyłącze prądu	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Długość kabla terminalu sterowniczego	ok. 4,5 m	ok. 4,5 m	ok. 4,5 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	690 x 410 x 470 mm	690 x 410 x 470 mm	690 x 410 x 470 mm
Ciężar	49 kg	49 kg	59 kg



## Seria EKZF – Elektryczne wciągarki łańcuchowe z mechanizmem jezdny

- ▶ Elektroniczny mechanizm jezdny
- ▶ Mechanizm jezdny o niewielkiej wysokości konstrukcyjnej
- ▶ Zabezpieczenie przed przecięciem w postaci regulowanego z zewnątrz sprzęgła poślizgowego
- ▶ Hamulec elektromagnetyczny
- ▶ Krótka i kompaktowa budowa
- ▶ Mocne łańcuchy
- ▶ Zabezpieczenie fazowe
- ▶ Serynie z wózkiem suwnicowym
- ▶ Sterowanie za pomocą podwieszanych terminali z wyłącznikiem awaryjnym

Model	EKZF 500	EKZF 1000	EKZF 2000
Nr art.	6199050	6199100	6199200
<b>Dane techniczne</b>			
Nośność	0,5 t	1 t	2 t
Maks. wysokość podnoszenia	6 m	6 m	6 m
Maks. szybkość podnoszenia	5 m/min	5 m/min	2,5 m/min
Maks. szybkość jazdy	20 m/min	20 m/min	20 m/min
Moc wciągarki łańcuchowej	650 W	1,1 kW	1,1 kW
Moc wózka suwnicowego	450 W	600 W	600 W
Przyłącze prądu	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Długość kabla terminalu sterowniczego	ok. 4,5 m	ok. 4,5 m	ok. 4,5 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	645 x 610 x 430 mm	645 x 610 x 430 mm	645 x 610 x 430 mm
Szerokość szyny	100 - 150 mm	100 - 150 mm	100 - 150 mm
Ciężar	118 kg	118 kg	123 kg

