

Giętarek do rur

Giętarek do rur - Seria RB - Urządzenia sterowane przez kontroler NC.

- ▶ Standardowo wyposażona w sterowanie NC
- ▶ Wysokiej klasy, solidna budowa
- ▶ Możliwość zapisania do 50 programów
- ▶ Szybka wymiana narzędzia giącego
- ▶ Napęd za pomocą przekładni bezpośredniej
- ▶ Automatyczny powrót ramienia do pozycji wyjściowej




RB 42

Model	RB 42	RB 54
Art.-Nr.	4300042	4300054
Dane techniczne		
Stal o ciągliwości 420 N/mm ²	Ø 42 x 3 mm	Ø 54 x 4 mm
Stal o ciągliwości 350 N/mm ²	Ø 42 x 3 mm	Ø 54 x 4 mm
Stal o ciągliwości 650 N/mm ²	Ø 30 x 2 mm	Ø 42 x 3 mm
Maks. promień wygięcia	100 mm	125 mm
Maks. kąt gięcia	210°	210°
Prędkości gięcia	2 U/min	2 U/min
Silnik główny	0,55 kW	1,1 kW
Przyłącze elektryczne	400 V / 40 Hz	400 V / 40 Hz
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	600 x 180 x 450 mm	600 x 220 x 470 mm
Waga	94 kg	107 kg



Ilustracja pokazuje model RB 54 z opcjonalną podstawą



1 Segmenty giące składają się z: 1 segmentu zginającego, 2 rolek walca, 1 pierścienia

Średnica rury Ø w mm	Średnica gięcia Ø w mm	RB 42	RB 54	Nr artykułu
16	48	X	X	4311000
16	64	X	X	4311001
17,2 (3/8")	51,6	X	X	4311002
17,2 (3/8")	68,8	X	X	4311003
20	60	X	X	4311004
20	80	X	X	4311005
21,3 (1/2")	63,9	X	X	4311006
21,3 (1/2")	85,2	X	X	4311007
22	66	X	X	4311008
22	88	X	X	4311009
25	75	X	X	4311010
25	100	X	X	4311011
26,9 (3/4")	80,7	X	X	4311012
26,9 (3/4")	107,6	X	X	4311013
28	84	X	X	4311014
28	112	X	X	4311015
30	90	X	X	4311016
30	120	X	X	4311017
32	96	X	X	4311018
32	128	X	X	4311019
33,7 (1")	101,1	X	X	4311020
33,7 (1")	134,8	X	X	4311021
35	105	X	X	4311022
35	140	X	X	4311023
38	114	X	X	4311024
38	152	X	X	4311025
40	120	X	X	4311026
40	160	X	X	4311027
42	126	X	X	4311028
42	168	X	X	4311029
42,4 (5/4")	127,2	X	X	4311030
42,4 (5/4")	169,6	X	X	4311031
44,5	133,5	X	X	4311032
44,5	178	X	X	4311033

Średnica rury Ø w mm	Średnica gięcia Ø w mm	RB 42	RB 54	Nr artykułu
45	135		X	4311034
45	180		X	4311035
48	144		X	4311036
48	192		X	4311037
48,3 (1 1/2")	144,9		X	4311038
48,3 (1 1/2")	193,2		X	4311039
50	150		X	4311040
50	200		X	4311041

Zestawy narzędzi do gięcia dla innych średnic dostępne na zamówienie!

2 Płozy ślizgowe*	RB 42	RB 54	Nr artykułu
Płoza ślizgowa Ø 16 mm	X	X	4312016
Płoza ślizgowa Ø 17,2 mm	X	X	4312017
Płoza ślizgowa Ø 20 mm	X	X	4312020
Płoza ślizgowa Ø 21,3 mm	X	X	4312021
Płoza ślizgowa Ø 22 mm	X	X	4312022
Płoza ślizgowa Ø 25 mm	X	X	4312025
Płoza ślizgowa Ø 26,9 mm	X	X	4312026
Płoza ślizgowa Ø 28 mm	X	X	4312028
Płoza ślizgowa Ø 30 mm	X	X	4312030
Płoza ślizgowa Ø 32 mm	X	X	4312032
Płoza ślizgowa Ø 33,7 mm	X	X	4312033
Płoza ślizgowa Ø 35 mm	X	X	4312035

* W przypadku stosowania płóz ślizgowych wymagany jest uniwersalny uchwyt (nr art. 4312000).

Może być stosowany do płóz o wszystkich średnicach od 16 do 35 mm. Podczas gięcia rur cienkościennych zalecamy stosowanie płóz ślizgowych, które minimalizują śladów w obszarze gięcia. Na zamówienie dostępne płozy ślizgowe dla średnic większych niż 35 mm.

Akcesoria	RB 42	RB 54	Nr artykułu
Podstawa	X	X	4310000
Uniwersalny uchwyt do płozy ślizgowej Ø 16 – 35 mm	X	X	4312000
Dyszel do ciągnięcia**	X	X	4311999

** Wymagane do gięcia rur o średnicy 33 mm lub większej