

MTBS – Nożyce gilotynowe z napędem silnikowym.

- ▶ Ciężka, solidna spawana konstrukcja
- ▶ Kieszeniowe prowadzenie górnej belki na regulowanych płaskich prowadnicach.
- ▶ Oświetlenie LED przestrzeni roboczej i wydłużone otwory w górnej pokrywie zapewniają optymalny widok krawędzi tnącej.
- ▶ Solidny ogranicznik boczny 90° o długości 1000 mm, z rowkiem T
- ▶ Dwa masywne ramiona nośne z blachy z rowkami teowymi i uchylnymi krzywkami.
- ▶ Wysokiej jakości obrotowe noże, odpowiednie do cięcia stali nierdzewnej.
- ▶ Ciężka belka dociskowa zabezpieczona delikatnymi gumowymi wstawkami w tylnej części.
- ▶ Obsługa za pomocą mobilnej konsoli pedału nożnego z funkcją zatrzymania awaryjnego

MTBS M


- ▶ Manualny zderzak tylni o długości przejazdu 750 mm

MTBS B


- ▶ Ręczna regulacja szczeliny cięcia
- ▶ Kulki transferowe w stole podporowym dla wygodnego przenoszenia materiału
- ▶ Zderzak tylni sterowany NC na bazie śrub kulowych o zakresie przesuwu 750 mm.
- ▶ Napęd wsteczny z przetwornicą częstotliwości, silnikiem hamulca i śrubami kulowymi.



MTBS 2100-40 B
(opcjonalnym chwytakiem małych części oraz szufladą)



Dwa ramiona podtrzymujące długości 500 mm z rowkami teowymi



Podświetlenie linii cięcia



Pneumatyczne podtrzymanie arkusza blachy



Chwytnak małych części



MTBS 1350-30 B
(z opcjonalnym chwytakiem i szufladą)

Manualny Ogranicznik tylny

Dane techniczne	MTBS 1350-30 M	MTBS 1350-30 B	MTBS 1540-40 B	MTBS 2100-40 B	MTBS 2550-40 B	MTBS 3130-30 B
Numer artykułu	3815512	3815513	3815515	3815520	3815525	3815530
Szerokość robocza maks.	1350 mm	1350 mm	1540 mm	2050 mm	2550 mm	3050 mm
Grubość blachy (400 N / mm ²)	3,0 mm	3,0 mm	4,0 mm	4,0 mm	4,0 mm	3,0 mm
Grubość blachy (700 N / mm ²)	1,5 mm	1,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	1,5 mm
Ogranicznik tylny	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm
Kąt cięcia	2,2°	2,2°	2,0°	1,8°	1,8°	1,5°
Cięcie na min.	40	40	40	38	38	38
Moc silnika 400 V / 50 Hz	3 kW	3 kW	5,5 kW	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW
Waga	1.150 kg	1.150 kg	2.200 kg	2.600 kg	3.000 kg	3.600 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	1920 x 1920 x 1110	1920 x 1920 x 1110	2170 x 2160 x 1280	2730 x 2160 x 1280	3170 x 2160 x 1280	3760 x 2160 x 1280

Opcja fabryczna	Art.-Nr.
Chwytnakiem małych części wraz z szufladą (max. 300 x 300 mm)	3887200
Pneumatyczne urządzenie do cienkiej blachy	3887201
Centralne smarowanie za pomocą pompy ręcznej	3887210
Przedłużenie zmotoryzowanego tylnego ogranicznika z 750 mm do 1000 mm	3887211
Akcesoria MTBS B	Art.-Nr.
Regulowany ogranicznik kąta 0-180°	3887220

Zestaw noży wymiennych MTBS B	Art.-Nr.
Zestaw noży wymiennych MTBS 1350-30 B	3887240
Zestaw noży wymiennych MTBS 1540-40 B	3887241
Zestaw noży wymiennych MTBS 2100-40 B	3887242
Zestaw noży wymiennych MTBS 2550-40 B	3887243
Zestaw noży wymiennych MTBS 3130-30 B	3887244