

Pionowe piły tarczowe

MKS 315 VA – Automatyczna hydrauliczna pionowa piła tarczowa do metalu ze sterownikiem CNC

Argumenty w postaci jakości, wydajności i ceny

- ▶ Stabilna i mocna budowa
- ▶ Prosta i intuicyjna obsługa
- ▶ Dwie prędkości cięcia
- ▶ Głowica maszyny prowadzona w pionie, z prowadnicą o kształcie jaskółczego ogona i regulowaną listwą klinową, odchylana o 45° w lewo i 45° w prawo, z blokadą przy 45°, 0°, -45°.
- ▶ Regulowany ogranicznik głębokości do skoku pionowego głowicy piły
- ▶ Przekładnia redukcyjna, pracująca cicho w kąpeli olejowej

- ▶ Pompa płynu chłodzącego z filtrem
- ▶ Strumieniowa dystrybucja płynu chłodzącego poprawia smarowanie
- ▶ Hydrauliczne imadło szybko mocujące, przesuwane poprzecznie z mechanizmem zabezpieczającym przed zadziorami
- ▶ Zgarniak wiórów T6 do czyszczenia tarczy piły
- ▶ Instalacja elektryczna o niskim napięciu 24 V, z wyłącznikiem awaryjnym, włącznikiem głównym, przełącznikiem wybierakowym prędkości obrotowej, wyzwalaczem niskonapięciowym i zabezpieczeniem przeciążeniowym

Sposób działania automat

- ▶ Posuw materiału
- ▶ Zamykanie imadła i aktywowanie silnika
- ▶ Aktywacja pompy płynu chłodzącego i opuszczanie głowicy piły do cięcia
- ▶ Powrót wózka podającego do ustalonej miary
- ▶ Powrót głowicy piły do pozycji wyjściowej
- ▶ Otwarcie imadła
- ▶ Powtórzenie cyklu



MKS 315 VA

Zakres dostawy:

- › Podstawa maszyny
- › Układ płynu chłodzącego z filtrem
- › Prowadnica rolkowa materiału 1000 mm
- › Instrukcja obsługi
- › Zgarniak wiórów T4
- › Bez brzeszczotu

Wydajność cięcia MKS 315 VA

	●	○	□	▭
0°	70	100	90 x 90	80 x 120
45°	70	90	80 x 80	80 x 80
45°	70	90	80 x 80	80 x 80
60°	70	80	70 x 70	80 x 70

Modell	MKS 315 VA
Art.-Nr.	3624315

Dane techniczne	
Moc silnika 3 x 400 V / 50 H	1,3 - 1,8 kW
Prędkości obrotowe	33 - 66 min ⁻¹
Podajnik	600 mm
Rozstaw mocowania imadła maszynowego	120 mm
Średnica brzeszczotu	Ø 315 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	2500 x 1000 x 2000 mm
Waga	550 kg

Akcesoria	Art.-Nr.
Koncentrat płynu chłodzącego 5 l	3601751
Chipmag (urządzenie do unoszenia wiórów)	3850010
Mikrodozownik MD 11 - 24V AC	3608011
Mikrodozownik MD 12 - 24V AC	3608012
Montaż mikrodozownika	9002000

Brzeszczoty MKS 315 VA	
HSS brzeszczot DM05 Ø 315x2,5x32 mm t4 ¹⁾	3653154
HSS brzeszczot DM05 Ø 315x2,5x32 mm t6 ¹⁾	3653156
HSS brzeszczot DM05 Ø 315x2,5x32 mm t8 ¹⁾	3653158

¹⁾t = układ z bów ²⁾ Cena bez montażu na pile

Zgarniak wiórów do MKS 315 VA	
051/24 dla Ø315,350mm t4	03620512404
051/24 dla Ø315,350mm t6	03620512406
051/24 dla Ø315,350mm t8	03620512408
051/24 dla Ø315,350mm t10	03620512410