

Odciąg dymów spawalniczych SRF SmartFil

Mobilny system odciągu dymów spawalniczych do regularnego użytku

Zastosowanie :

- ▶ Średnie ilości dymy / pyłu spawalniczego
- ▶ Regularne stosowanie
- ▶ Do użytku w zmiennym miejscu pracy

Zalety :

- ▶ Bezpieczna obsługa dzięki wykrywaniu wirującego pola.
- ▶ Mniejsza potrzeba regulacji ramienia odciągowego dzięki zoptymalizowanemu kształtowi ssawki.
- ▶ Większe bezpieczeństwo dzięki monitorowaniu stanu filtrów
- ▶ Zwiększone bezpieczeństwo dzięki wymianie filtra bez zanieczyszczeń
- ▶ Wysoka wydajność dzięki dużej pojemności i długiej żywotności filtrów.

Właściwości :


- ▶ Ramię odciągowe i ssawka z możliwością obrotu o 360°
- ▶ Duża powierzchnia filtra
- ▶ Kompaktowa i stabilna konstrukcja
- ▶ Ramię odciągowe 3 m




Idealny do pracy mobilnej jak i miejsc o ograniczonej przestrzeni roboczej.




Model	SRF SmartFil
Nr art.	1800031
Dane techniczne	
Oczyszczanie powietrza	2 - stopniowe
Typ filtra	jednorazowy - wymienny
Powierzchnia filtra	25 m ²
Rodzaj filtra	Safe Change Filter
Materiał filtracyjny	włókna poliestrowa
Skuteczność filtracji	≥ 99.5 %
Klasa filtra	E12
Dodatkowe filtry	filtr wstępny (alumiowa plecionka)
Wydajność ssąca	1100 m ³ /h
Waga	131 kg
Moc silnika	1.5 kW
Napięcie zasilania	3 x 400 V / 50 Hz
Prąd znamionowy	3.1 A
Napięcie sterownicze	24 V, DC
Poziom ciśnienia akustycznego	70 dB(A)
Typ wentylatora	wentylator radialny
Typ ramienia odciągowego	z węzłem ssącym
Długość ramienia odciągowego	3 m



Wymiary	
A	1169 mm
B	795 mm
C	836 mm
D	667 mm



Wymiary	
E	764 mm
F	150 mm
G	360 mm
H	295 mm



Akcesoria	Nr art.
Filtr główny 25 m ²	1810220
Filtr główny 42 m ²	1810221
① Ssawka z oświetleniem	1810222