

Ukosowarka / Fazowarka KE 150 - stacjonarny model do tworzenia czystych, widocznych krawędzi i do przygotowania spoin spawalniczych.

- ▶ Stacjonarna maszyna do fazowania różnych materiałów, takich jak stal, stal nierdzewna, aluminium, drewno lub plastik
- ▶ Z bezstopniową regulacją kąta i punktami blokowania dla 15°, 30° i 45°
- ▶ Ręczna regulacja wysokości frezu za pomocą pokrętki
- ▶ Regulacja głębokości fazy na skali




Użytkowanie stacjonarne

Zakres dostawy:


▶ 5 prostych płytek

Model	KE 150
Art.-Nr.	3992150


Dane techniczne		
Kąt fazowania	°	15 / 30 / 45
Szerokość fazy 15°	mm	1,4 – 5,2
Szerokość fazy 30°	mm	3,3 – 5,8
Szerokość fazy 45°	mm	0 – 7
Prędkość obrotowa	min ⁻¹	2860
Dane elektryczne		
Moc silnika	kW	1,1
Napięcie zasilające	V	230
Fazy	Ph	1
Rodzaj prądu		AC
Čzęstotliwość sieci	Hz	50
Wymiary i waga		
Długość, szerokość, Wysokość	mm	500 x 545 x 450
Waga	kg	48
Emisja hałasu		
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	80



▶ 3 różne standardowe ustawienia kąta 15°, 30° i 45°



▶ Szerokość skosu między 0 i 7 mm



▶ Bezstopniowa regulacja głębokości ukosowania możliwa bez użycia narzędzi



Szko akrylowe Aluminium Stal Stal nierdzewna Miedź Tworzywo
Nadaje się do obróbki metali i tworzyw sztucznych



Akcesoria	Op	Art.-Nr.
① Głowica		3992005
Zestaw płytek		
② Prostych	10	3992160
Promień 5 mm	10	3992161
Promień 3 mm	10	3992162