

## MTBS - Elektromechaniczne nożyce do blachy arkuszowej. Ciężka, solidna spawana konstrukcja z ręcznym zderzakiem.

- ▶ Górna belka prowadzona z tyłu z regulacją, płaskie prowadnice
- ▶ Ręczny ogranicznik tylny pracujący w zakresie do 550 mm
- ▶ Solidny przmiar boczny 90° o długości 1000 mm, z rowkiem teowym.
- ▶ Oświetlenie linii cięcia
- ▶ Wydłużone otwory w górnej pokrywie dla optymalnego widoku krawędzi cięcia.
- ▶ Wysokiej jakości obrotowe noże do cięcia ze stali nierdzewnej
- ▶ Ciężka belka dociskowa z delikatnym gumowe wkładki
- ▶ Strefa tylna zabezpieczona kurtyną świetlną
- ▶ Obsługa za pomocą mobilnej konsoli pedału nożnego.
- ▶ Szybkie zatrzymanie awaryjne



▶ Cięższe belka dociskowa z gumowymi wkładki



### MTBS 3102 F

Wysuwane przednie podpory arkusza blachy oraz obsługa Zderzaka tylnego z przodu maszyny za pomocą pokrętła z licznikiem.



▶ Tylna przestrzeń robocza zabezpieczona kurtyną świetlną



### MTBS 3102 F

▶ Obsługa maszyny z przodu za pomocą pokrętła z licznikiem

Dane techniczne	MTBS 2103	MTBS 2103 F	MTBS 3102	MTBS 3102 F	
<b>Numer artykułu</b>	<b>3815420</b>	<b>3815421</b>	<b>3815430</b>	<b>3815431</b>	
Długość cięcia maks.	2040 mm	2040 mm	3060 mm	3060 mm	
Maksymalna grubość cięcia przy wytrzymałości materiału na rozciąganie 400 N / mm <sup>2</sup>	3 mm	3 mm	2 mm	2 mm	
Maksymalna grubość cięcia przy wytrzymałości materiału na rozciąganie 700 N / mm <sup>2</sup>	1,5 mm	1,5 mm	1,2 mm	1,2 mm	
Maksymalna ilość cięć na minutę	34	34	34	34	
Kąt cięcia	2,4°	2,4°	1,6°	1,6°	
Zakres regulacji zderzaka tylnego do	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm	
Moc silnika	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	
Napięcie przyłączeniowe	400 V	400 V	400 V	400 V	
Długość x szerokość x wysokość ok.	2620 x 1800 x 1370 mm	2620 x 1800 x 1500 mm	3650 x 2300 x 1400 mm	3650 x 2300 x 1400 mm	
Waga	1300 kg	1300 kg	1820 kg	1840 kg	
<b>Wyposażenie</b>					
Oświetlenie linii cięcia i szczeliny widokowe	Tak	Tak	Tak	Tak	
Ogranicznik boczny	90°, 1000 mm	90°, 1000 mm	90°, 1000 mm	90°, 1000 mm	
Dwa maszynne ramiona nośne z rowkami T-eowymi	Tak	Nie	Tak	Nie	
Manualna obsługa zderzakiem tylnym	Z tyłu maszyny przy zderzaku	Z przodu maszyny za pomocą pokrętła z licznikiem	Z tyłu maszyny przy zderzaku	Z przodu maszyny za pomocą pokrętła z licznikiem	
Stół maszynowy z podziałką 10 mm	Nie	Tak	Nie	Tak	
Wysuwana przednia podkładka	Nie	Tak	Nie	Tak	
<b>Opcje za dopłatą (montaż fabryczny)</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Cena netto</b>	<b>Akcesoria</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Cena netto</b>
Pneumatyczne urządzenie przytrzymujące cienki arkusz blachy	3887201	17 589 zł	Regulowany ogranicznik kąta 0-180°	3887220	2 319 zł
Centralne smarowanie za pomocą pompy ręcznej	3887210	4 009 zł	Zestaw noży MTBS 2103	3887250	13 919 zł
			Zestaw noży MTBS 3102	3887251	21 409 zł