

BMBS 260x280 H-DG - Hydrauliczna przecinarka taśmowa do metalu z ramą wychylną do cięć pod kątem od -45° do 60

- ▶ Do cięcia profili zamkniętych i materiałów pełnych ze stali, stali nierdzewnej, stali narzędziowej, metali nieżelaznych i tworzyw sztucznych.
- ▶ Regulacja skosu od -45° do +60° od przodu, co zapewnia lepszą obsługę dzięki dołączonemu przesuwnikowi rolkowemu.
- ▶ Solidne prowadnice taśmowe z regulowanymi płytami z węglików spiekanych zapewniają precyzyjne cięcie
- ▶ Prowadnice taśmy tnącej z systemem chłodzenia
- ▶ Elektromechaniczne monitorowanie napięcia taśmy tnącej za pomocą mikroprzełącznika
- ▶ Szczotka do usuwania wiórów dla optymalnego czyszczenia i konserwacji taśmy tnącej
- ▶ Po podniesieniu ramienia piły siłownik opuszczania automatycznie blokuje się w górnym położeniu - nie jest konieczne dodatkowe blokowanie siłownika
- ▶ Ramię piły pochylone o 25°, co wydłuża żywotność taśmy tnącej
- ▶ Taśma tnąca zatrzymuje się automatycznie po zakończeniu procesu cięcia.
- ▶ Grawitacyjne opuszczanie ramienia piły
- ▶ Stół obrotowy z uchylną szczeliną tnącą. Brak wcinania się w stół piły, co zapewnia zawsze płaską powierzchnię podparcia, a tym samym wyższą dokładność cięcia.
- ▶ Ergonomiczna koncepcja obsługi
- ▶ Imadło z urządzeniem do szybkiego mocowania



Zawartość przesyłki
Taśma piły
Narzędzie sterownicze
Ogranicznik długości 1 metr

Dane techniczne		BMBS 260x280 H-DG
Numer artykułu		3680014
Moc silnika 3 x 400 V / 50 Hz	kW	1,5
Szybkość taśmy piły	m/min.	35 / 70
Stopnie szybkości		2
Wymiary taśmy piły	mm	2.970 x 27 x 0,9
Wysokość stołu podającegogo	mm	787
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	1.641 x 890 x 2.000
Waga	kg	335

Wydajność cięcia					
mm	45°	0°	45°	60°	Gravel
195	255	215	126	X	
110	150	110	80	X	
280 x 120	280 x 250	200 x 210	135 x 110	280 x 120	

BMBS 300 x 320 H-DG – Hydrauliczna piła taśmowa do metalu z ramą wychylną do cięć ukośnych od +60° do -45°.

- ▶ Do cięcia np. stali szlachetnej, stali narzędziowej, profili pustych i materiałów pełnych
- ▶ 2 hydrauliczne sterowane funkcjami piły
- ▶ Pochylenie ramienia piły o 25° przedłuża żywotność taśmy
- ▶ Napęd taśmy piły z bezobsługową, smarowaną olejem przekładnią ślimakową
- ▶ Z mocnym silnikiem trójfazowym
- ▶ Silnik wyposażony w zabezpieczenie przeciążeniowe
- ▶ Talerz obrotowy na łożyskach kulkowych
- ▶ Ze szczotką do wiórów do optymalnego czyszczenia i utrzymania taśmy piły
- ▶ Pochylenie ramienia piły o 25° przedłuża żywotność taśmy

- ▶ Ramię piły wychylane od +60° do -45°
- ▶ Ze szczotką do wiórów do optymalnego czyszczenia i utrzymania taśmy piły
- ▶ Imadło z ręcznym mechanizmem szybkiego zaciskania materiału i mechanizmem szybkiego mocowania do bocznego przestawiania imadła



Wydajność cięcia					
mm	0°	45°	60°	45°	Gravel ^b
300	300	200	270	-	
180*	110*	80*	110*	-	
320 x 300	290 x 300	190 x 190	270 x 200	320 x 160	

* Wartości zalecane

Zawartość przesyłki
Taśma piły
Narzędzie sterownicze
Ogranicznik długości 1 metr
Szczotka na wióry
Pompa chłodziwa
Wychyłany pulpit sterowniczy

Dane techniczne		BMBS 300 x 320 H-DG
Numer artykułu		3680012
Moc silnika 3 x 400 V / 50 Hz	kW	1,3 / 1,8
Stopnie szybkości		2
Szybkość taśmy piły	m/min	35/70
Wymiary taśmy piły	mm	3.660 x 27 x 0,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	2.050 x 1.170 x 2.040
Wysokość stołu podającegogo	mm	800
Waga	kg	605



GRAWITACYJNA

5x Taśma tnąca
3660x27x0,9mm 4-6 ZpZ
M42 X-FIT
Nr art. 3655816

Zestaw taśm do
BMBS 300 x 320
Nr art. 3657002

Zakres dostawy
Zestaw taśm do 300x320

- 2 x Taśma tnąca 3660 x 27 x 0,9 mm 5-8 ZpZ
- 2 x Taśma tnąca 3660 x 27 x 0,9 mm 4-6 ZpZ
- 1 x Taśma tnąca 3660 x 27 x 0,9 mm 3-4 ZpZ